



Codificador PoE IP / Conversión ASCII Redwall / 2x RJ45 Passthrough / -40 a +60°C / Caja Doble Grupo

SKU: PIE1 Marca: OPTEX Categoría: Sensores de Rayo Laser y PIR's Inteligentes

\$4,684.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este codificador PoE IP convierte salidas de relé analógicas a código ASCII original Redwall, permitiendo la integración completa de detectores REDWALL SIP, REDSCAN (RLS3060) y REDBEAM con plataformas VMS líderes del mercado como Milestone. La alimentación mediante PoE IEEE 802.3af/at elimina la necesidad de cableado eléctrico adicional, simplificando significativamente las instalaciones en infraestructuras de seguridad existentes. La unidad incluye dos conectores RJ45 con función de passthrough para una conexión de red flexible, junto con entradas analógicas y de potencia por cable suficientes para cualquier sensor OPTEX. Su diseño compacto permite montarse en cajas de doble grupo estándar, funcionando además como divisor de red integrado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;*><i></i>Conversión de relé analógico a código ASCII Redwall originalAlimentación PoE IEEE 802.3af/at para instalación simplificadaIntegración nativa con plataformas VMS líderes incluyendo MilestoneDos conectores RJ45 con salida de passthrough (entrada/salida de red)Rango operativo extremo de -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)Diseño compacto compatible con caja de doble grupo estándarEntradas analógicas y de potencia por cable para sensores OPTEXFunción de divisor de red integrada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Interfaz de red: 2x RJ45 (1 entrada + 1 salida passthrough)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: PoE IEEE 802.3af/at</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Series soportadas: REDWALL SIP, REDSCAN RLS3060, REDBEAM</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Plataformas VMS: Milestone y líderes de mercado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Condiciones ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Temperatura operativa: -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Formato: Diseño compacto para caja de doble grupo estándar</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Función adicional: Divisor de red integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Entradas/Salidas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Entradas analógicas: Suficientes para sensor OPTEX</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Entradas de potencia: Por cable para integración con sensor</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión relé analógico a código ASCII Redwall
Característica 2	Alimentación PoE 802.3af/at sin cableado extra
Característica 3	Compatibilidad Milestone y VMS líderes
Característica 4	Doble puerto RJ45 con salida passthrough
Característica 5	Rango operativo extremo -40°C a +60°C
Característica 6	Diseño compacto para caja doble grupo estándar