



Codo Conduit Rígido / Aluminio 6063 / 1/2" (12.7 mm) / NPT / Sin Costura / UL-6A / ANSI C80.5

SKU: CAL-13R Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$197.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin cobre ni costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales que requieren protección mecánica superior y blindaje contra interferencias electromagnéticas. Su construcción no magnética y antichispa cumple con los estándares UL-6A y ANSI C80.5, permitiendo su uso en áreas peligrosas clasificadas según NEC 500. La aleación seleccionada ofrece resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, mientras que su conductividad térmica y eléctrica mejorada facilita una puesta a tierra eficiente. La rosca NPT garantiza conexiones seguras y estancas en sistemas de conduit rígido.

Material: Aluminio 6063 libre de cobre, sin costura

Temper: T1, T5

No magnético, antichispa

Cumple UL-6A, ANSI C80.5

Cumple NEC 500 áreas peligrosas

Resistente a corrosión y ambientes agresivos

Blindaje EMI/RFI integrado

Conductividad térmica y eléctrica mejorada

Mejora puesta a tierra

Rosca NPT para conexión segura

Especificaciones Físicas

Medida nominal: 12.7 mm (1/2")

Diámetro exterior: 21.34 mm (0.84")

Diámetro interior: 16.05 mm (0.632")

Espesor de pared: 2.64 mm (0.104")

Peso: 0.132 kg

Contenido del Paquete

1 x Codo conduit rígido de aluminio 1/2"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje EMI/RFI integrado para protección de señales críticas
Característica 2	Cumple NEC 500 para áreas peligrosas clasificadas
Característica 3	No magnético y antichispa para entornos sensibles
Característica 4	Resistencia a corrosión en ambientes agresivos industriales
Característica 5	Conductividad térmica y eléctrica mejorada para puesta a tierra eficiente
Característica 6	Rosca NPT para conexión mecánica segura y estanca