



Codo Conduit Rígido / Aluminio 6063 / Recubrimiento PVC 40 mils / Uretano en Rosas / 3/4" (19 mm) / IK09 / Anti-corrosivo

SKU: CAL19PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$669.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo conduit rígido diseñado para instalaciones eléctricas industriales en ambientes corrosivos y exigentes. Fabricado en aluminio 6063 sin costura y libre de cobre, con recubrimiento uniforme de PVC de 40 mils mínimo y capa adicional de uretano púrpura de 2 mils mínimo en roscas para máxima protección contra la corrosión. Cumple con estándares UL-6A para conduit rígido metálico eléctrico y ASTM B117 para resistencia en cámara salina. Su diseño sin elementos frágiles garantiza resistencia a impactos mecánicos IK09, mientras que el blindaje mejorado contra interferencia electromagnética (EMI) asegura la integridad de las señales eléctricas en entornos con alta carga electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recubrimiento PVC uniforme: 40 mils mínimoRecubrimiento uretano púrpura: 2 mils mínimoDiámetro nominal: 3/4" (19 mm)Material: Aluminio 6063 sin costura, libre de cobre, templos T1 y T5Resistencia a impactos mecánicos: IK09 en cuerpo completoBlindaje contra interferencia electromagnética (EMI) mejoradoRecubrimiento de uretano en roscas para mayor protecciónCumplimiento UL-6A: Estándar para conduit rígido metálico eléctrico, aluminio, latón rojoPruebas de cámara salina según ASTM B117Pruebas de adherencia según ASTM D3359</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Resistencia impactos: IK09Recubrimiento PVC: 40 mils mínimoRecubrimiento uretano: 2 mils mínimoBlindaje EMI mejoradoPrueba cámara salina: ASTM B117Prueba adherencia: ASTM D3359</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Cumplimiento Normativo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>UL-6A: Conduit rígido metálico eléctricoASTM B117: Cámara salinaASTM D3359: Adherencia recubrimientoAplicación: Aluminio, latón rojo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje EMI mejorado para instalaciones eléctricas sensibles
Característica 2	Resistencia garantizada a impactos mecánicos IK09 en cuerpo completo
Característica 3	Protección anticorrosiva con recubrimiento PVC 40 mils y uretano 2 mils
Característica 4	Rosca con recubrimiento uretano púrpura para sellado superior
Característica 5	Fabricación sin costura en aluminio 6063 libre de cobre para durabilidad extrema
Característica 6	Cumplimiento UL-6A y ASTM B117 para ambientes industriales exigentes