



Codo Conduit Rígido / Aluminio 6063 / 3/4" (19 mm) / NPT / UL-6A / ANSI C80.5 / Áreas Peligrosas

SKU: CAL-19R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$221.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 libre de cobre, sin costura, con tratamientos térmicos T1 y T5. Diseñado para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas como peligrosas según NEC 500. Su construcción no magnética y antichispa garantiza operación segura en entornos con presencia de gases o vapores inflamables. El blindaje integrado contra interferencia electromagnética (EMI) protege los conductos de señales sensibles. La alta conductividad térmica y eléctrica del aluminio 6063 mejora la disipación de calor y facilita la implementación de sistemas de puesta a tierra eficientes. Rosca NPT estandarizada para compatibilidad con accesorios convencionales de conduit.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio 6063 libre de cobre, sin costura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tratamientos térmicos: T1, T5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5, ANSI C80<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Áreas peligrosas según NEC 500<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedades: No magnético, antichispa, resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje: Protección integrada contra EMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventajas eléctricas: Mejora conductividad térmica, eléctrica y puesta a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca: NPT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje EMI: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad térmica: Mejorada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad eléctrica: Mejorada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puesta a tierra: Facilitada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida nominal: 19 mm (3/4')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.050')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interior: 21.23 mm (0.836')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 2.72 mm (0.107')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.132 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Codo conduit rígido de aluminio 3/4' (19 mm)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integrado contra interferencia electromagnética (EMI)
Característica 2	Antichispa y no magnético para entornos sensibles
Característica 3	Mejora conductividad térmica y eléctrica del sistema
Característica 4	Facilita puesta a tierra en instalaciones industriales
Característica 5	Resistente a corrosión en ambientes agresivos
Característica 6	Rosca NPT para instalación rápida y segura