



Codo para Tubería EMT / 1 1/2" / Pared Delgada / Recubrimiento Zinc Interior y Exterior

SKU: KCOD-112 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$184.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 1 1/2" para tubería EMT de pared delgada, fabricado con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente en su interior y exterior. Diseñado para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en zonas residenciales, comerciales y edificaciones. Su interior liso permite un deslizamiento óptimo de los conductores durante el tendido, mientras que su acabado uniforme sin ampollas, escamas o incrustaciones asegura una protección anticorrosiva superior. Resistente a la intemperie, luz solar directa y altas temperaturas, este accesorio protege los conductores eléctricos, facilita la instalación de la red eléctrica y contribuye a prevenir incendios en condiciones de cortocircuito por arco eléctrico. Libre de filos cortantes que puedan dañar el aislamiento de los cables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente interior y exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interior liso para excelente deslizamiento de conductores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Utilizado para proteger conductores eléctricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Facilita la instalación del tendido de la red eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Evita incendios en condiciones de cortocircuito por arco eléctrico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Codo para tubería EMT<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 1 1/2"<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pared: Delgada<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Recubrimiento: Zinc por inmersión en caliente interior y exterior<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia y Aplicaciones<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Intemperie, luz solar y calor<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas visibles u ocultas<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Zonas: Residenciales, comerciales y edificaciones<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Contra oxidación y cortocircuito por arco eléctrico<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas de Instalación:<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Deslizamiento: Excelente al enhebrar conductores eléctricos<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: Libre de filos cortantes<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Protege conductores y facilita el tendido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente anticorrosivo
Característica 2	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores
Característica 3	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 4	Acabado liso sin ampollas ni incrustaciones
Característica 5	Protección contra cortocircuito por arco eléctrico
Característica 6	Libre de filos cortantes para preservar aislamiento