



Codo Conduit / 1 1/2 Pulgadas / Pared Gruesa / Etiqueta Amarilla / Rosca Cónica / Zinc Anticorrosivo / Intemperie

SKU: KCODI-112 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$229.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El codo conduit de 1 1/2 pulgada con pared gruesa y etiqueta amarilla está diseñado para garantizar la continuidad y protección del tendido eléctrico en instalaciones industriales, de infraestructura y edificaciones. Su construcción en acero con recubrimiento interior y exterior de zinc ofrece una barrera anticorrosiva eficaz, mientras que su acabado liso libre de ampollas, escamas o incrustaciones asegura un deslizamiento óptimo de los conductores durante el enhebrado. La rosca cónica permite una instalación rápida y compatible con accesorios estándar, reduciendo los tiempos de montaje. Además, su diseño libre de filos cortantes protege el aislamiento de los cables y su resistencia a la intemperie, luz solar y altas temperaturas lo hacen apto para uso en exteriores y condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro de 1 1/2 pulgada con clasificación de pared gruesa e identificación por etiqueta amarilla<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado liso sin ampollas, escamas ni incrustaciones<li style='margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento de zinc interior y exterior con alta adherencia anticorrosiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a intemperie, luz solar y calor para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 6px;'>Interior liso que facilita el deslizamiento eficiente de conductores eléctricos<li style='margin-bottom: 6px;'>Rosca cónica para instalación rápida y compatibilidad con accesorios estándar<li style='margin-bottom: 6px;'>Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de los conductores<li style='margin-bottom: 6px;'>Apto para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en uso industrial, infraestructura y edificaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc<li style='margin-bottom: 5px;'>Interior liso para excelente deslizamiento de conductores<li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de filos cortantes que dañan aislamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 1 1/2 pulgada<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pared gruesa<li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Etiqueta amarilla<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca cónica para rápida instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero con recubrimiento de zinc</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas visibles<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas ocultas<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso industrial<li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura<li style='margin-bottom: 5px;'>Edificaciones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 2	Interior liso para excelente deslizamiento de conductores
Característica 3	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
Característica 4	Rosca cónica para instalación rápida y segura
Característica 5	Libre de filos cortantes que dañan aislamiento
Característica 6	Compatible con instalaciones visibles, ocultas e industriales