



Codo para Conduit / 1 1/4 Pulgada / Pared Delgada / Recubrimiento Zinc Interior y Exterior / Etiqueta Verde

SKU: KCOD-114 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$160.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 1 1/4 pulgada de pared delgada con etiqueta verde, diseñado para instalaciones eléctricas visibles o ocultas en zonas residenciales, comerciales y edificaciones. Fabricado con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente tanto en el interior como en el exterior, ofrece protección anticorrosiva superior gracias a la excelente adherencia del recubrimiento. Su interior liso garantiza un deslizamiento óptimo de los conductores eléctricos durante la instalación, mientras que su acabado uniforme, libre de ampollas, escamas o incrustaciones, asegura la integridad del aislamiento. Resistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturas, este accesorio de conduit facilita el tendido de la red eléctrica y proporciona protección contra incendios derivados de cortocircuitos por arco eléctrico.

Características Generales

- Diámetro:** 1 1/4 pulgada
- Tipo:** Codo de pared delgada
- Etiqueta:** Verde
- Recubrimiento:** Zinc por inmersión en caliente interior y exterior
- Acabado:** Liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Resistencia:** Intemperie, luz solar y altas temperaturas
- Adherencia de zinc:** Superior para protección anticorrosiva
- Interior liso:** para excelente deslizamiento de conductores
- Libre de filos cortantes:**

Aplicaciones y Funcionalidad

- Instalaciones eléctricas visibles u ocultas
- Zonas residenciales, comerciales y edificaciones
- Protección de conductores eléctricos
- Facilita el tendido de la red eléctrica
- Prevención de incendios por cortocircuito y arco eléctrico
- Preservación del aislamiento de conductores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente anticorrosivo
Característica 2	Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 3	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores
Característica 4	Acabado uniforme sin ampollas ni incrustaciones
Característica 5	Protección contra cortocircuitos por arco eléctrico
Característica 6	Libre de filos cortantes para preservar aislamiento