



Codo de Pared Gruesa / 1 1/4" / Acabado Galvanizado / Rosca Cónica / Uso Intemperie

SKU: KCODI-114 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$199.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de pared gruesa de 1 1/4 pulgadas diseñado para instalaciones eléctricas visibles o ocultas en entornos industriales, de infraestructura y edificaciones. Fabricado con acabado galvanizado liso, sin ampollas ni escamas, que asegura protección anticorrosiva prolongada gracias a la excelente adherencia del recubrimiento de zinc. Su interior liso facilita el deslizamiento de conductores durante el enhebrado, mientras que la rosca cónica permite una instalación rápida y segura. Es resistente a la intemperie, la exposición directa a la luz solar y las altas temperaturas, garantizando durabilidad en condiciones exteriores exigentes. La superficie libre de filos cortantes protege el aislamiento de los cables y reduce riesgos durante el tendido de la red eléctrica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturasInterior liso para excelente deslizamiento de conductoresProtección anticorrosiva por adherencia superior del zincAcabado liso, sin ampollas, escamas o incrustacionesRosca cónica para instalación rápidaExcelente compatibilidad con accesoriosFacilita la instalación del tendido de la red eléctricaLibre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de los conductores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Acabado</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Codo de pared gruesaDiámetro: 1 1/4'Acabado: Galvanizado lisoRecubrimiento: Zinc interior y exteriorRosca: CónicaEtiqueta: Amarilla</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalaciones eléctricas visibles u ocultasUso industrialInfraestructuraEdificaciones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 2	Interior liso con recubrimiento de zinc para deslizamiento óptimo de conductores
Característica 3	Protección anticorrosiva por superior adherencia del galvanizado
Característica 4	Rosca cónica que acelera la instalación y reduce tiempos de montaje
Característica 5	Compatible con accesorios estándar de tubería eléctrica metálica
Característica 6	Superficie libre de filos cortantes que protege el aislamiento de conductores