



Codo para Conduit / Pared Gruesa 1" / Galvanizado en Zinc / Rosca Cónica / Etiqueta Amarilla

SKU: KCODI-100 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$113.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de conexión de 1 pulgada diseñado para instalaciones eléctricas en entornos industriales, infraestructura y edificaciones. Fabricado con pared gruesa y recubrimiento de zinc de alta adherencia que proporciona protección anticorrosiva efectiva contra la intemperie y la exposición prolongada a luz solar. Su interior liso y libre de filos cortantes garantiza un deslizamiento óptimo de los conductores eléctricos, preservando la integridad del aislamiento durante el tendido. Incorpora rosca cónica que permite una instalación rápida y compatibilidad con accesorios estándar de tubería. La etiqueta amarilla facilita la identificación visual inmediata en almacenes y sitios de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Codo de 1 pulgada para pared gruesa con etiqueta amarilla<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento galvanizado con alta adherencia de zinc para protección anticorrosiva<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturas<li style='margin-bottom: 8px;'>Interior liso sin ampollas, escamas o incrustaciones; libre de filos cortantes<li style='margin-bottom: 8px;'>Rosca cónica para instalación rápida y excelente compatibilidad con accesorios<li style='margin-bottom: 8px;'>Facilita el tendido de la red eléctrica en instalaciones visibles u ocultas<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: uso industrial, infraestructura y edificaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc<li style='margin-bottom: 6px;'>Excelente adherencia de zinc garantizando protección contra la oxidación<li style='margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento de zinc interior con excelente deslizamiento al enhebrar conductores<li style='margin-bottom: 6px;'>Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de los conductores eléctricos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Codo de 1" para pared gruesa<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones<li style='margin-bottom: 6px;'>Rosca cónica para rápida instalación<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturas</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Codo de 1" con etiqueta amarilla<li style='margin-bottom: 6px;'>Excelente compatibilidad con accesorios de tubería<li style='margin-bottom: 6px;'>Facilita la instalación del tendido de la red eléctrica<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: instalaciones eléctricas visibles u ocultas, industrial, infraestructura y edificaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores
Característica 2	Protección anticorrosiva con recubrimiento de alta adherencia
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Libre de filos cortantes que protegen el aislamiento
Característica 5	Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 6	Compatibilidad universal con accesorios de tubería eléctrica