



Codo para Tubería EMT / 1/2" / Pared Delgada / Recubrimiento Zinc Interior y Exterior

SKU: KCOD-12 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$32.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 1/2" para tubería de pared delgada diseñado para instalaciones eléctricas visibles o ocultas en entornos residenciales, comerciales y edificaciones. Fabricado con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente en interior y exterior, ofrece protección anticorrosiva superior y prolonga la vida útil de la infraestructura. Su interior liso permite el deslizamiento eficiente de conductores eléctricos durante el tendido, reduciendo el tiempo de instalación y el riesgo de daño al aislamiento. El acabado liso, libre de ampollas, escamas o incrustaciones, asegura una integración estética y funcional en cualquier tipo de obra. Adicionalmente, contribuye a la seguridad del sistema eléctrico al contener arcos eléctricos y prevenir la propagación de incendios en condiciones de cortocircuito.

Características Generales

- Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente interior y exterior
- Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
- Interior liso para excelente deslizamiento de conductores
- Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
- Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Aplicaciones en instalaciones eléctricas visibles u ocultas
- Uso en zonas residenciales, comerciales y edificaciones
- Facilita la instalación del tendido de la red eléctrica
- Evita incendios en condiciones de cortocircuito por arco eléctrico
- Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de los conductores

Desempeño

- Recubrimiento anticorrosivo de zinc interior y exterior
- Resistencia a intemperie, radiación solar y calor
- Protección contra arco eléctrico y propagación de incendios
- Interior liso para baja fricción en el tendido de cables

Físicas / Eléctricas

- Diámetro: 1/2"
- Tipo: Codo para pared delgada
- Acabado: Liso, sin ampollas ni escamas
- Libre de filos cortantes

Contenido del Paquete

- Codo de 1/2" para pared delgada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento anticorrosivo de zinc por inmersión en caliente
Característica 2	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores eléctricos
Característica 3	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 4	Acabado liso sin ampollas ni incrustaciones para instalación limpia
Característica 5	Protección contra cortocircuito por arco eléctrico
Característica 6	Libre de filos cortantes para preservar el aislamiento de cables