



Codo para Pared Gruesa / 1/2" / Acabado Liso / Resistencia a Intemperie y Alta Temperatura / Protección Anticorrosiva Zinc

SKU: KCOP-12 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$12.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo para pared gruesa de 1/2 pulgada diseñado para instalaciones eléctricas en entornos industriales, de infraestructura y edificaciones. Su construcción con acabado liso, libre de ampollas, escamas o incrustaciones, asegura la integridad del aislamiento de los conductores durante el tendido. El recubrimiento de zinc interior y exterior proporciona protección anticorrosiva superior y facilita el deslizamiento de los cables al enhebrar. La rosca cónica permite una instalación rápida y ofrece compatibilidad con accesorios estándar. Resistente a la intemperie, luz solar directa y altas temperaturas, es apto para instalaciones visibles u ocultas en condiciones exigentes.

Interior roscado con recubrimiento de zinc

Rosca cónica para instalación rápida

Libre de filos cortantes

Excelente compatibilidad con accesorios

Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas

Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc

Aplicaciones: instalaciones eléctricas visibles u ocultas, uso industrial, infraestructura y edificaciones

Desempeño y Protección

Resistencia a intemperie, luz solar y calor

Excelente adherencia de zinc contra oxidación

Recubrimiento de zinc interior para deslizamiento óptimo de conductores

Protección del aislamiento eléctrico durante instalación

Facilidad de Instalación

Rosca cónica para instalación rápida

Excelente compatibilidad con accesorios

Facilita el tendido de la red eléctrica

Libre de filos cortantes que dañen conductores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas para exteriores
Característica 2	Interior roscado con recubrimiento de zinc para deslizamiento óptimo de conductores
Característica 3	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc en toda la superficie
Característica 4	Acabado liso sin ampollas ni filos cortantes que dañen aislamiento eléctrico
Característica 5	Rosca cónica que permite instalación rápida y compatible con accesorios estándar
Característica 6	Apto para instalaciones eléctricas visibles, ocultas, industriales e infraestructura