



Codo para Tubería EMT / 2 Pulgadas / Pared Delgada / Recubrimiento Zinc Interior y Exterior / Resistente a Intemperie y Alta Temperatura

SKU: KCOD-200 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$282.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 2 pulgadas para tubería metálica eléctrica de pared delgada (EMT), diseñado para cambios de dirección en instalaciones de cableado. Fabricado con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente tanto interior como exterior, ofrece protección anticorrosiva superior en ambientes expuestos a intemperie, radiación solar y altas temperaturas. Su interior liso garantiza un deslizamiento eficiente de los conductores eléctricos durante el tendido, reduciendo el riesgo de daño en el aislamiento. El acabado uniforme, libre de ampollas, escamas e incrustaciones, asegura compatibilidad con sistemas visibles y ocultos en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Adicionalmente, contribuye a la contención de arcos eléctricos en condiciones de falla, minimizando el riesgo de propagación de incendios.

Diámetro: 2 pulgadas

Tipo: Codo para pared delgada

Recubrimiento: Zinc por inmersión en caliente interior y exterior

Resistencia: Intemperie, luz solar y altas temperaturas

Interior liso para excelente deslizamiento de conductores

Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc

Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones

Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento

Aplicaciones:

- Instalaciones eléctricas visibles u ocultas
- Zonas residenciales, comerciales y edificaciones
- Protección de conductores eléctricos
- Facilitación del tendido de redes eléctricas
- Prevención de incendios en condiciones de cortocircuito por arco eléctrico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente anticorrosivo en ambos lados
Característica 2	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores eléctricos durante instalación
Característica 3	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas para exteriores prolongados
Característica 4	Acabado liso sin ampollas ni escamas que previene daños al aislamiento
Característica 5	Protección contra cortocircuito por arco eléctrico reduciendo riesgo de incendio
Característica 6	Apto para instalaciones eléctricas visibles y ocultas en zonas residenciales y comerciales