



Codo de Conducción / 3/4" / Zinc por Inmersión en Caliente / Pared Delgada / Intemperie y Alta Temperatura

SKU: KCOD-34 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$46.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de conducción de 3/4' con pared delgada diseñado para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales y edificaciones en general. Fabricado con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente tanto en su interior como en su exterior, ofrece protección anticorrosiva superior gracias a la excelente adherencia del recubrimiento. Su interior liso garantiza un deslizamiento óptimo de los conductores eléctricos durante el tendido, reduciendo el riesgo de daño en el aislamiento. El acabado liso, libre de ampollas, escamas o incrustaciones, asegura la integridad del cableado. Resistente a la intemperie, luz solar directa y altas temperaturas, este accesorio de conducción protege los conductores contra cortocircuitos por arco eléctrico y facilita la instalación de la red eléctrica en canalizaciones visibles o ocultas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 3/4'Tipo: Codo para pared delgadaRecubrimiento: Zinc por inmersión en caliente interior y exteriorResistencia: Intemperie, luz solar y altas temperaturasAcabado: Liso, sin ampollas, escamas o incrustacionesInterior liso para excelente deslizamiento de conductoresProtección anticorrosiva por adherencia superior del zincLibre de filos cortantes que dañen el aislamientoAplicaciones: Instalaciones eléctricas visibles u ocultasUso: Zonas residenciales, comerciales y edificacionesProtege conductores eléctricosFacilita instalación del tendido de red eléctricaEvita incendios en condiciones de cortocircuito por arco eléctrico</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Materiales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero con recubrimiento de zinc por inmersión en calientePared: DelgadaEtiqueta: Verde</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 x Codo de 3/4' para pared delgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc interior y exterior para máxima anticorrosión
Característica 2	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores eléctricos
Característica 3	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas prolongadas
Característica 4	Acabado liso sin ampollas ni incrustaciones que dañen aislamiento
Característica 5	Protección contra cortocircuitos por arco eléctrico en tendidos
Característica 6	Apto para instalaciones eléctricas visibles y ocultas en diversas edificaciones