



Codo de Tubería / 3/4 Pulgada / Pared Gruesa / Acabado Zincado / Rosca Cónica / Resistente a Intemperie

SKU: KCODI-34 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$68.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 3/4 pulgada con pared gruesa diseñado para instalaciones eléctricas industriales, de infraestructura y edificaciones. Fabricado con acabado zincado de alta adherencia que proporciona protección anticorrosiva en condiciones de intemperie, exposición solar y elevadas temperaturas. Su interior liso y libre de filos cortantes garantiza el deslizamiento seguro de conductores eléctricos sin dañar su aislamiento durante el tendido. La rosca cónica permite una instalación ágil y ofrece compatibilidad con accesorios estándar de tubería eléctrica. Su identificación por etiqueta amarilla facilita la clasificación y gestión de materiales en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Medida: 3/4 pulgada con pared gruesaIdentificación por etiqueta amarillaResistente a intemperie, luz solar y altas temperaturasAcabado liso sin ampollas, escamas o incrustacionesProtección anticorrosiva por adherencia superior del zincInterior liso y libre de filos cortantesRosca cónica para instalación rápidaAplicaciones: instalaciones eléctricas visibles u ocultas, industrial, infraestructura y edificaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño y Protección</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturasProtección anticorrosiva por alta adherencia de zincAcabado liso libre de ampollas, escamas o incrustacionesInterior liso para deslizamiento de conductores</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Medida: 3/4 pulgadaTipo de pared: GruesaIdentificación: Etiqueta amarillaRosca: CónicaRecubrimiento: Zinc interior y exterior</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Instalación y Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalaciones eléctricas visibles u ocultasUso industrial, infraestructura y edificacionesLibre de filos cortantes que dañen aislamientoCompatibilidad con accesorios estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interior liso que facilita el deslizamiento de conductores eléctricos
Característica 2	Libre de filos cortantes para proteger el aislamiento de cables
Característica 3	Protección anticorrosiva prolongada para uso en ambientes exteriores
Característica 4	Compatibilidad universal con accesorios de tubería eléctrica industrial
Característica 5	Montaje rápido en infraestructura y edificaciones industriales
Característica 6	Versatilidad para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en obra