



Codo 45° / ¾ pulgada / Tubería de Aspiración para Detectores de Humo / CPVC Cédula 40 / Precortado 10 o 15 pies (32.8 o 49.2 ft)

SKU: ASD-V5006-007 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$70.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 45° de ¾ pulgada diseñado para integrarse en sistemas de tubería de aspiración para detectores de humo. Fabricado en CPVC Viking Blazemaster® cédula 40, este accesorio cumple con las especificaciones de la NFPA 72, Capítulo 17, y cuenta con certificación UL para garantizar su idoneidad en instalaciones de protección contra incendios. El sistema de etiquetado intuitivo y el embalaje codificado por color facilitan la identificación rápida durante el montaje, reduciendo errores de instalación y tiempos de verificación. La tubería asociada se suministra precortada en longitudes de 10 o 15 pies (32.8 o 49.2 ft), optimizando la logística de obra y minimizando los residuos generados en sitio.

Características Generales

- Material:** CPVC Viking Blazemaster®, cédula 40
- Diámetro nominal:** ¾ pulgada
- Ángulo de curvatura:** 45°
- Longitudes disponibles:** 10 pies (32.8 ft) o 15 pies (49.2 ft)
- Sistema de identificación:** Embalaje codificado por color con etiquetado intuitivo
- Aplicación:** Tubería de muestreo para detectores de humo por aspiración de aire
- Desempeño y Normativa:** Certificación UL, Norma aplicable: NFPA 72 Capítulo 17
- Compatibilidad:** Detectores de humo por aspiración
- Especificaciones Físicas:** Normas aplicables: NFPA 72 Capítulo 17
- Material:** CPVC Viking Blazemaster®
- Especificación:** Cédula 40
- Diámetro:** ¾ pulgada
- Longitudes:** 10 pies (32.8 ft) / 15 pies (49.2 ft)
- Logística e Identificación:**
- Etiquetado:** Intuitivo para uso con detectores de aspiración
- Precio:** Por pieza

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 2	Conformidad NFPA 72 Capítulo 17 para cumplimiento normativo
Característica 3	Precortado en longitudes estándar para reducir tiempo de instalación
Característica 4	Codificación por color para identificación inmediata en obra
Característica 5	CPVC Blazemaster de alta resistencia para mayor durabilidad
Característica 6	Compatibilidad universal con sistemas de detección por aspiración