



Codo 45° para Tubería de Detección de Humo por Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / 3/4 Pulgada / Certificación UL / NFPA 101

SKU: RP-5203 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$69.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 45 grados fabricado en CPVC de alta resistencia al fuego, diseñado específicamente para sistemas de detección de humo por aspiración. Es el único tubo de muestreo de aire con certificación UL exclusiva para esta aplicación, lo que garantiza compatibilidad y cumplimiento normativo sin requerir adaptaciones. El material CPVC utilizado es una mezcla especial formulada para incrementar las capacidades de resistencia al fuego en aplicaciones de muestreo de aire. Incluye leyenda impresa permanentemente a lo largo de toda la tubería en idioma inglés, eliminando la necesidad de etiquetas de identificación adicionales durante la instalación y el mantenimiento. Aprobado para operación tanto en espacios abiertos como cerrados, cumpliendo con la norma NFPA 101 y estándares internacionales de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: CPVC resistente al fuego con mezcla especial para detección por aspiración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: Único con certificación UL específica para aspiración de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Espacios abiertos y cerrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa: Cumple NFPA 101 y normas internacionales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Identificación: Leyenda impresa 'TUBO DE MUESTREO - NO TOCAR' (en inglés) a lo largo de toda la tubería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación UL exclusiva para aspiración de humo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprobado para espacios abiertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento NFPA 101<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento normas internacionales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: CPVC de alta resistencia al fuego<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/4 pulgada<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo: 45 grados<li style='padding: 6px 0;'>Leyenda impresa: 'TUBO DE MUESTREO - NO TOCAR'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Codo de 45 grados de 3/4 pulgada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL exclusiva para aspiración de humo en sistemas de detección
Característica 2	CPVC con resistencia al fuego superior para aplicaciones críticas
Característica 3	Aprobado para instalación en espacios abiertos y cerrados
Característica 4	Leyenda permanente impresa elimina necesidad de etiquetas adicionales
Característica 5	Cumplimiento NFPA 101 y normativas internacionales de seguridad
Característica 6	Diámetro estándar 3/4 pulgada compatible con sistemas existentes