



Codo de 45 Grados para Tubería de Detección por Aspiración / 1 Pulgada / CPVC Resistente al Fuego / Aprobación UL / NFPA

SKU: RP5203X Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$537.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este codo de 45 grados está diseñado para integrarse en sistemas de detección de humo por aspiración, permitiendo cambios de dirección controlados en la tubería de muestreo de aire. Fabricado en CPVC con una mezcla especial que mejora sus capacidades de resistencia al fuego, cumple con los requerimientos de la NFPA y cuenta con aprobación UL para su uso en espacios abiertos. Su diámetro de 1 pulgada asegura un flujo de aire óptimo hacia el detector, mientras que la leyenda 'Tubo de muestreo de detección - no tocar' impresa a lo largo de toda la tubería elimina la necesidad de etiquetas de identificación adicionales, simplificando la instalación y el mantenimiento.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*><Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo de muestreo de aire aprobado para sistemas de detección por aspiraciónFabricado en CPVC con resistencia al fuego mejoradaCertificación UL para instalaciones en espacios abiertosCumple con estándares NFPA para detección de humoDiseño sin necesidad de etiquetas de identificaciónDiámetro de 1 pulgada para flujo óptimo de aireLeyenda 'Tubo de muestreo de detección - no tocar' impresa a lo largo de toda la tuberíaÚnico en el mercado con certificación UL para fuego</div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Aprobado para cualquier sistema de detección de humo por aspiraciónCertificación UL para fuegoAprobado UL para espacios abiertosCumple con requerimientos NFPA</div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia al fuego mejorada</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Codo de 45 gradosLeyenda impresa: 'Tubo de muestreo de detección - no tocar'</div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Codo de 45 grados para tubería de detección de humo por aspiraciónPrecio por pieza</div*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobado UL para instalación en espacios abiertos sin restricciones
Característica 2	Material CPVC especial con resistencia al fuego mejorada para mayor seguridad
Característica 3	Compatible con cualquier sistema de detección de humo por aspiración
Característica 4	Cumple con estándares NFPA para instalaciones de detección de humo
Característica 5	Diámetro de 1 pulgada que garantiza flujo óptimo de aire de muestreo
Característica 6	Leyenda de identificación impresa en tubería elimina necesidad de etiquetas adicionales