



Codo 90° para Tubería de Aspiración / 3/4 pulgadas / CPVC Cédula 40 / UL para Detección de Humo / NFPA 72 Capítulo 17

SKU: ASD-V5007-007 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$39.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° de 3/4 pulgada para tubería de aspiración en sistemas de detección de humo. Fabricado en CPVC Viking Blazemaster® de alta resistencia térmica, este accesorio permite cambios de dirección en instalaciones de muestreo de aire para detectores de humo por aspiración. El sistema de etiquetado simplificado facilita la identificación, instalación y mantenimiento del sistema, diferenciándolo claramente de las tuberías de rociadores convencionales. Cumple con las especificaciones estrictas de la NFPA 72, Capítulo 17, y cuenta con certificación UL para aplicaciones de detección de humo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Codo de 90° para tubería de aspiración de 3/4 pulgadaMaterial: CPVC Viking Blazemaster® de alta resistenciaCertificación UL para sistemas de detección de humoCumplimiento NFPA 72, Capítulo 17</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de etiquetado simplificado para identificación y mantenimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Disponible en bolsas de colores específicos para diferenciación visualLongitudes precortadas disponibles: 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubería CPVC Cédula 40</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple NFPA 72, Capítulo 17Aplicación: detectores de humo por aspiración de aire</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: CPVC Viking Blazemaster®Tipo: Cédula 40Diámetro: 3/4 pulgadaÁngulo: 90°Longitudes precortadas: 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación y Logística</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Etiquetado sencillo para instalación y mantenimientoEmpaque en bolsas de colores específicosDiferenciación visual de tuberías de rociadores estándar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CPVC Blazemaster de alta resistencia térmica
Característica 2	Identificación visual simplificada por etiquetado codificado
Característica 3	Longitudes precortadas de 10 o 15 pies (3.05 o 4.57 m)
Característica 4	Certificación UL para sistemas de detección de humo
Característica 5	Cumplimiento normativo NFPA 72 Capítulo 17
Característica 6	Diferenciación inmediata de tuberías de rociadores estándar