



Codo 90° Galvanizado / 1 1/4" (32 mm) / Pared Gruesa / Roscado / Uso Interior y Exterior

SKU: CATU-3725    Marca: CATUSA    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$81.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° fabricado en acero galvanizado con pared gruesa, diseñado para cambios de dirección en instalaciones de tubería de agua fría. Incorpora rosca estándar que permite ensamblaje mecánico directo sin requerir soldadura ni equipos especializados. La etiqueta amarilla integrada facilita la identificación visual en almacenes y durante la ejecución de obra. Su recubrimiento de zinc proporciona protección contra la corrosión en condiciones de humedad controlada, siempre que se respeten las limitaciones de salinidad nula y humedad relativa inferior al 40%. No es apto para enterramiento ni para ambientes marinos o industrialmente agresivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Codo de 90° con rosca estándar para conexión mecánica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 1/4' (32 mm), pared gruesa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero galvanizado con recubrimiento de zinc</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Etiqueta amarilla para identificación logística y de campo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: tuberías de agua fría</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso interior y exterior en zonas de nula salinidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere humedad relativa menor al 40%</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• No recomendado para instalaciones subterráneas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Codo de 90°</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1 1/4' (32 mm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pared: Gruesa</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Estándar</li><li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Tuberías de agua fría</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Zinc (resistencia a corrosión)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Etiqueta: Amarilla de identificación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente interior: Recomendado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente exterior: Zonas de nula salinidad</li><li style='padding: 6px 0;'>Corrosión: Zonas de nula corrosión</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 × Codo de 90° galvanizado 1 1/4' (32 mm)</li><li style='padding: 6px 0;'>1 × Etiqueta amarilla de identificación integrada</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Identificación rápida con etiqueta amarilla integrada                              |
| Característica 2 | Rosca estándar para conexión sin herramientas especiales                           |
| Característica 3 | Acero galvanizado con resistencia a corrosión en ambientes controlados             |
| Característica 4 | Compatible con tuberías de agua fría en instalaciones residenciales e industriales |
| Característica 5 | Operación en humedad relativa menor al 40% sin degradación                         |
| Característica 6 | Instalación versátil en interiores y exteriores sin salinidad                      |