



Codo 90° para Tubería de Detección de Humo por Aspiración / ¾ Pulgada / CPVC Resistente al Fuego / Certificado UL / Sin Etiquetas Requeridas

SKU: RP-5202 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$50.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo de 90 grados de ¾ pulgada diseñado específicamente para sistemas de detección de humo por aspiración. Fabricado en CPVC con fórmula especial que incrementa las capacidades de resistencia al fuego respecto a materiales convencionales. Es el único tubo de muestreo de aire certificado UL para uso con cualquier sistema de detección de humo por aspiración, incluyendo aprobación para espacios abiertos. Cumple con los requerimientos de estándares NFPA y UL para instalaciones de seguridad contra incendios. La tubería incorpora leyenda impresa a lo largo de toda su longitud que indica 'Tubo de muestreo de detección - no tocar', eliminando la necesidad de etiquetas de identificación adicionales en la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Único tubo certificado UL para detección de humo por aspiración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fabricado en CPVC con resistencia al fuego mejorada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple con estándares NFPA y UL para seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño sin necesidad de etiquetas de identificación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de ¾ pulgada para precisión en muestreo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Leyenda impresa 'Tubo de muestreo de detección - no tocar'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aprobado por UL para espacios abiertos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Certificación UL para detección de humo por aspiración<li style='margin-bottom: 6px;*>Aprobado para espacios abiertos<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple requerimientos NFPA<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia al fuego mejorada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: CPVC especial<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo: Codo de 90 grados<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro: ¾ pulgada<li style='margin-bottom: 6px;*>Leyenda impresa en inglés a lo largo de toda la tubería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 codo de 90 grados de ¾ pulgada<li style='margin-bottom: 6px;*>Precio por pieza</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Único tubo certificado UL para detección de humo por aspiración
Característica 2	CPVC especial con resistencia al fuego mejorada
Característica 3	Cumple estándares NFPA y UL para máxima seguridad
Característica 4	Diseño sin etiquetas de identificación requeridas
Característica 5	Leyenda impresa 'Tubo de muestreo de detección - no tocar'
Característica 6	Diámetro de ¾ pulgada para precisión en muestreo de aire