



Codo de 90 Grados / Tubería ¾" / Accesorio para Detector de Humo por Aspiración / Caja 20 Piezas

SKU: VP-ELB-90 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$1,143.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90 grados diseñado para tubería de ¾" en sistemas de detección de humo por aspiración VESDA. Este accesorio permite redirigir el flujo de aire en configuraciones de tubería donde se requieren cambios de dirección angular, manteniendo la integridad del sistema de aspiración. Fabricado para soportar las demandas de instalaciones de seguridad críticas, facilita la implementación de topologías complejas en centros de datos, salas limpias, áreas de almacenamiento de alto valor y entornos industriales sensibles. El diseño ergonómico optimiza el tiempo de instalación y reduce riesgos de fugas en uniones. Presentación en caja con 20 piezas para cobertura de proyectos de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codo de 90 grados para tubería de ¾"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de aspiración para detección temprana de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integración avanzada en sistemas de seguridad complejos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo y análisis de aire en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema dinámico con capacidades de autocalibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para instalación rápida y segura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: caja con 20 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Codo de 90 grados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Redirección de flujo de aire<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Aspiración para detección temprana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: Autocalibración del sistema<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo: Análisis de aire en tiempo real</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de tubería: ¾"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de curvatura: 90 grados<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Ergonómico para instalación segura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Codo de 90 grados para tubería ¾"<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad: 20 piezas por caja</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión angular para redirección de flujo de aire en tuberías de aspiración
Característica 2	Compatible con sistemas VESDA de alta sensibilidad
Característica 3	Diseño ergonómico para instalación rápida y segura
Característica 4	Facilita detección temprana de humo en espacios complejos
Característica 5	Material resistente para sistemas de seguridad críticos
Característica 6	Empaque de 20 piezas para proyectos de gran escala