



Codo de 90° para Tubería de Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / Diámetro ¾ Pulgada / Paquete 10 Piezas / Certificación UL / NFPA / Leyenda Impresa Permanente

SKU: RP5202X Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$421.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo de 90° para tubería de aspiración fabricado en CPVC con mezcla especial diseñada específicamente para aplicaciones de detección de humo por muestreo de aire. Es el único tubo certificado UL para detección de humo activa disponible en el mercado, ofreciendo mayor resistencia al fuego que los materiales convencionales. Cumple con los requerimientos de la NFPA y está aprobado por UL para instalación en espacios abiertos. El diámetro de ¾ pulgada garantiza el transporte eficiente de partículas de humo sin fugas, mientras que la leyenda 'Tubo de Muestreo - No Tocar' impresa permanentemente elimina la necesidad de etiquetas de identificación adicionales. El paquete incluye 10 piezas para facilitar la instalación de sistemas de detección por aspiración en proyectos de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Único tubo certificado UL para detección de humo activa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mezcla especial de CPVC con mayor resistencia al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple estándares NFPA y certificación UL para espacios abiertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro ¾ pulgada en CPVC resistente a altas temperaturas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Leyenda 'Tubo de Muestreo - No Tocar' impresa permanentemente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseñado para transporte eficiente de partículas sin fugas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Paquete con 10 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: UL para detección de humo activa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aprobación: UL para espacios abiertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cumplimiento: Estándares NFPA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al fuego: Mayor capacidad por mezcla especial de CPVC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: ¾ pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo: 90°<li style='padding: 6px 0;*>Leyenda impresa: 'Tubo de Muestreo - No Tocar' permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>10 piezas de codo de 90° para tubería de aspiración</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Único tubo certificado UL para detección de humo activa
Característica 2	Mezcla especial de CPVC con mayor resistencia al fuego
Característica 3	Cumple estándares NFPA y certificación UL para espacios abiertos
Característica 4	Diámetro ¾ pulgada en CPVC resistente a altas temperaturas
Característica 5	Leyenda 'Tubo de Muestreo - No Tocar' impresa permanentemente
Característica 6	Diseñado para transporte eficiente de partículas sin fugas