



Codo Conduit PVC / 2" (51 mm) / Tipo Ligero / Clasificación 12454 / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUL2COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$83.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° para tubería conduit PVC tipo ligero de 2" (51 mm), fabricado en compuesto de policloruro de vinilo rígido sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para cambios de dirección en instalaciones de conducción de cables eléctricos, de voz y datos en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su construcción autoextinguible y propiedades aislantes eléctricas proporcionan protección contra propagación de incendios y contactos accidentales. La unión se realiza mediante cople de PVC inyectado que permite interconexión directa con casquillo termoformado, facilitando montaje en obras donde el concreto encamisará la tubería. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para aplicaciones en instalaciones eléctricas de baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC sin plastificante de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de celda: 12454 según NMX-E-031<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Cople de PVC inyectado con casquillo termoformado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, voz y datos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedades: Autoextinguible y aislante eléctrico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en concreto encamisado: Sí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 2" (51 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Conduit ligero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de curva: 90°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación celda: 12454<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedad ignífuga: Autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia eléctrica: Aislante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC rígido sin plastificante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma de calidad: NMX-E-031<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Método de unión: Cople inyectado con casquillo termoformado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Tubería conduit tipo ligero</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones eléctricas residenciales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones comerciales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones industriales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redes de voz y datos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Obras con concreto encamisado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida por cople inyectado sin herramientas especiales
Característica 2	Apto para concreto encamisado en obras de construcción
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas, voz y datos combinadas
Característica 4	Material aislante eléctrico que elimina riesgo de cortocircuitos
Característica 5	Resistencia química por PVC rígido sin plastificantes
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-031 para calidad industrial