



Codo Conduit PVC Ligero / 3/4" (19 mm) / Interconexión por Casquillo Termoformado / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUL34COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$17.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 90° para tubería conduit PVC ligero de 3/4" (19 mm), diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031, ofrece alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de los conductores. Su sistema de interconexión mediante casquillo termoformado integrado permite acoplamiento directo sin elementos adicionales, optimizando tiempos de instalación. La propiedad autoextinguible del material reduce riesgos de propagación de incendios en canalizaciones eléctricas. Apto para embebido en concreto, cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para canalizaciones protegidas en obra civil.

Diseño especial para conducción de cables eléctricos

Material PVC sin plastificante, celda 12454

Cumple norma NMX-E-012-SCFI vigente

Interconexión mediante casquillo termoformado integrado

Alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro

Autoextinguible para mayor seguridad en instalaciones

Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)

Material: Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante

Celda de clasificación: 12454 según NMX-E-031

Tipo: Conduit ligero para uso protegido en concreto

Propiedad dieléctrica: Alta rigidez dieléctrica

Resistencia al fuego: Autoextinguible

Aplicaciones y Normatividad

Instalaciones eléctricas residenciales y comerciales

Instalaciones industriales de voz y datos

Canalizaciones embebidas en concreto

Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente

Norma de material: NMX-E-031 (celda 12454)

Sistema de unión: Casquillo termoformado integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión rápida sin herramientas adicionales
Característica 2	Celda 12454 para alta rigidez dieléctrica
Característica 3	Apto para concreto encamisado en obra
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz y datos
Característica 5	Material PVC sin plastificante para mayor durabilidad
Característica 6	Cumplimiento normativo vigente para instalaciones profesionales