



Colector Oxeo- Alivio de Presión | 957 PSI

SKU: 888007D Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$18,564.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción y Función</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Los dispositivos de alivio de presión del colector Oxeo operan para garantizar la seguridad del sistema de protección contra incendios con gas inerte Oxeo. Los dispositivos de alivio se instalan en línea con el colector para asegurar que la presión no aumente a un nivel que pueda romper la tubería del sistema.</p></div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Listados y Aprobaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>FM Approved: Oxeo CF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 4373.2602<li style='margin-bottom: 5px;'>Medio de operación: Argón (IG-01), Nitrógeno (IG-100)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°F a 122°F (-18°C a 50°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Presión de respuesta: 957 psi (66 bar) a 122°F (50°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Asiento de válvula: sello metálico<li style='margin-bottom: 5px;'>Hilo: G1/8 ISO228 convertido a 1/2" NPT<li style='margin-bottom: 5px;'>Orientación del dispositivo: Vertical<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo gaseoso: Argón (IG-01) - 1720 Nm³; Nitrógeno - 1942 Nm³<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.65 lbs (1.2 kg)</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador con anillo de sellado<li style='margin-bottom: 5px;'>Hembra 1/2" NPT x Macho 1/2" BSP<li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo de sellado (920804)<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador 1/2" BSP<li style='margin-bottom: 5px;'>Macho 1/2" NPT x Hembra 1/2" BSP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Actuador de válvula para control preciso por cilindro<li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización del flujo con tecnología avanzada</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 888007D<li style='margin-bottom: 5px;'>Designación: Safety Valve 957</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>22.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>1.18" (30 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>43.1 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Piezas de Repuesto</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador 1/2" BSP<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador 1/2" BSP<li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas de Repuesto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Número de formulario: F_041023 Rev 02<li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha de revisión: Noviembre 2023<li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplaza al formulario: F_041023 Rev 01</div><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/Gnap6Yp5xzE' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px;'><p style='margin: 5px 0;'>Viking Special Hazards | Servicio Técnico: 877-384-5464</p><p style='margin: 5px 0;'>Email: techsvcs@vikingcorp.com | www.vikinggroupinc.com</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrepresión en sistemas de supresión con gas inerte
Característica 2	Compatible con argón IG-01 y nitrógeno IG-100
Característica 3	Sello metálico para mayor durabilidad en operación continua
Característica 4	Instalación en línea con colector para protección de tubería
Característica 5	Listado cULus y aprobado FM para cumplimiento normativo
Característica 6	Rango térmico extendido para ambientes industriales exigentes