



Combinación de Baliza LED y Sirena Electrónica / 120 dB / 24 VCD / IP66 / 5 Patrones de Sonido / Carcasa de Aluminio

SKU: SDL-WS-24-A Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$7,179.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema SDL es una combinación integrada de baliza de señal LED y sirena electrónica, diseñada específicamente para aplicaciones marinas y de industria pesada. Este dispositivo ofrece una solución de alerta dual que integra señales visuales y auditivas en una sola unidad robusta, garantizando una percepción efectiva incluso en entornos con alto ruido ambiental o condiciones visuales adversas. Con una salida de sonido máxima de 120 dB y 5 patrones de sonido personalizables, el SDL permite una clara diferenciación de eventos críticos como incendios, emergencias o fallos de maquinaria. Su construcción en carcasa de aluminio y lentes de policarbonato, junto con protección IP66, asegura durabilidad en condiciones de intemperie severas. Opera a 24 VCD para integración directa con infraestructuras industriales estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Combinación de baliza LED y sirena electrónicaSalida de sonido de 118 dBSalida de sonido máxima de 120 dB5 patrones de sonido personalizables para alertas específicasCumple con protección IP66 y resistente a intemperieCarcasa de aluminio y lente de policarbonato resistenteNo incluye rejilla de protección STS316LOperación a 24 VCD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Combinación de baliza LED y sirena electrónicaSalida de sonido: 118 dBSalida de sonido máxima: 120 dBPatrones de sonido: 5 personalizablesProtección: IP66Resistencia: Intemperie</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 24 VCDCarcasa: AluminioLente: Policarbonato resistenteColor de baliza LED: ÁmbarRejilla de protección: No incluye STS316L</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad combinada de baliza LED y sirena electrónica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de sonido de 118 dB para alertas efectivas en ambientes ruidosos
Característica 2	5 patrones de sonido personalizables para diferenciación de eventos críticos
Característica 3	Construcción en aluminio con lente de policarbonato para alta resistencia
Característica 4	Protección IP66 e intemperie para entornos marinos e industriales pesados
Característica 5	Señalización dual visual y auditiva integrada en una sola unidad
Característica 6	Operación a 24 VCD para compatibilidad con sistemas industriales estándar