



Combinacion de baliza LED color Ámbar y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-A-LC Marca: QLIGHT Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$6,872.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>QLIGHT modelo: QWCD50</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El señalizador combinado audible-visual QWCD50 de QLIGHT integra en un diseño compacto una bocina de alto rendimiento y una baliza luminosa, utilizando la propia cubierta de la bocina como globo de luz para reducir significativamente las dimensiones del equipo sin comprometer su eficacia. Este dispositivo ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, lo que permite adaptar la señal acústica a distintos entornos y aplicaciones industriales. Con certificación IP66, garantiza un sellado hermético y protección superior contra polvo y agua, siendo apto para instalaciones en exteriores y ambientes agresivos. Su rango de temperatura de operación de -50 °C a +50 °C lo habilita para condiciones ambientales extremas, incluyendo climas árticos. La frecuencia de destello de la baliza opera entre 60 y 80 destellos por minuto, proporcionando una señal visual clara y consistente. Cumple con la directiva RoHS, asegurando la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Cubierta de la bocina integrada como globo de luz para tamaño reducido.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos: 31 tonos pregrabados disponibles para diversos entornos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de tono: 31 tonos accesibles mediante entrada binaria.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66, sellado hermético con protección superior contra polvo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso extremo: Operación en condiciones árticas de hasta -50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de destello: 60-80 destellos por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente: -50 °C a +50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: Cumple con la directiva RoHS.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño Acústico y Visual</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos pregrabados: 31 tonos disponibles.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada binaria: Selección de 31 tonos vía señales binarias.<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de destello: 60-80 destellos/min.<li style='margin-bottom: 5px;'>Globo de luz: Integrado en la cubierta de la bocina.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de señal: Combinada audible y visual simultánea.</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP66 (sellado hermético).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. de operación: -50 °C a +50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al polvo: Protección superior (IP6X).<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al agua: Protección contra chorros potentes (IPX6).<li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones extremas: Apto para climas árticos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: RoHS compliant.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto: Cubierta de bocina funge como globo de luz.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño reducido: Significativamente menor que diseños convencionales.<li style='margin-bottom: 5px;'>Integración: Señalización audible y visual en un solo dispositivo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Entornos industriales, exteriores y condiciones extremas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad: 31 tonos para adaptación a diversos entornos.</div></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'><video src='http://ftp3..mx/usuarios/srodriguez/QLIGHT/SOUNDS_QWCD50.mp4' controls='' style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);' title='Tonos Disponibles QWCD50' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'>
</video></h4></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos seleccionables por entrada binaria para adaptación flexible
Característica 2	Protección IP66 para exteriores y ambientes agresivos
Característica 3	Operación extrema de -50 °C a +50 °C sin degradación
Característica 4	Baliza LED y sirena integradas en diseño compacto
Característica 5	Cubierta de bocina como globo de luz para reducir tamaño
Característica 6	Destello 60-80/minuto para alta visibilidad en alertas