



Señalizador Audiovisual Industrial / LED Ámbar / 31 Tonos / 123 dB / 12-24 VCD / IP66

SKU: QWCD50-012024-A-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,835.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El señalizador audiovisual combinado integra una baliza LED ámbar y una sirena electrónica de alto rendimiento en una sola unidad compacta. Su diseño incorpora una cubierta de bocina que funciona simultáneamente como globo de luz, optimizando el espacio de instalación en entornos industriales. La selección de 31 tonos pregrabados se realiza mediante entrada binaria, permitiendo adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. Construido con grado de protección IP66, garantiza resistencia al polvo y chorros de agua a alta presión, manteniendo su operatividad en temperaturas que oscilan entre -50°C y +50°C.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>31 tonos pregrabados con selección por entrada binariaBaliza LED ámbar de alta visibilidadIntensidad sonora de 123 dBAlimentación 12-24 VCDProtección IP66 contra polvo y agua a alta presiónFuncionamiento en temperaturas de -50°C a +50°CCubierta de bocina integrada como globo de luz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>31 tonos pregrabados seleccionablesControl por entrada binariaIntensidad sonora: 123 dBTemperatura operativa: -50°C a +50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Grado de protección: IP66Alimentación: 12-24 VCDColor de luz: ÁmbarDiseño compacto con cubierta de bocina integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>No especificado en la ficha técnica disponible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada binaria para selección remota de 31 tonos
Característica 2	Diseño compacto con cubierta de bocina como globo de luz
Característica 3	Sellado hermético IP66 para polvo y agua a presión
Característica 4	Operación estable en temperaturas extremas de -50°C a +50°C
Característica 5	Señalización audiovisual combinada en una sola unidad
Característica 6	Alimentación 12-24 VCD para sistemas industriales estándar