



Baliza LED con Sirena Electrónica / 31 Tonos / 123 dB / IP66 / -50°C a +50°C / 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-B-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,872.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivo de señalización audible-visual combinada que integra un altavoz de alto rendimiento con un globo de luz estroboscópica en un diseño compacto, utilizando la cubierta de la bocina como elemento luminoso para reducir significativamente el tamaño total del equipo. El sistema ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo una configuración flexible para distintos entornos y aplicaciones de seguridad industrial. Su construcción con grado de protección IP66 garantiza un sellado hermético contra polvo y proyecciones de agua a presión, haciéndolo apto para instalaciones en exteriores y ambientes industriales severos. Diseñado para operar en un rango térmico ampliado de -50°C a +50°C, asegura funcionamiento confiable en condiciones climáticas extremas. La frecuencia de destello de 60-80 por minuto proporciona alta visibilidad, mientras que el volumen máximo de 123 dB a 1 metro garantiza una alerta sonora efectiva en entornos ruidosos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Combinación de baliza LED azul y sirena electrónica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>31 tonos pregrabados seleccionables por entrada binaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico ampliado de -50°C a +50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Volumen máximo de 123 dB a 1 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con globo de luz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de destello 60-80/min para alta visibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Selección de tonos: Entrada binaria<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Volumen máximo: 123 dB a 1 m<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia de destello: 60-80/min<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color de luz: Azul</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango térmico: -50°C a +50°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 110-220 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño: Compacto con globo de luz integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dispositivo de señalización audible-visual QWCD50</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos pregrabados configurables por entrada binaria para alertas diferenciadas
Característica 2	Protección IP66 para operación en ambientes industriales severos
Característica 3	Rango térmico extendido de -50°C a +50°C para climas extremos
Característica 4	Altavoz de alto rendimiento con volumen máximo de 123 dB a 1 m
Característica 5	Globo de luz estroboscópica integrado con frecuencia de 60-80 destellos/min
Característica 6	Diseño compacto que utiliza la cubierta de bocina como elemento luminoso