



Baliza LED con Sirena Electrónica / 31 Tonos / 123 dB / LED Azul / IP66 / 12-24 VCD / -50°C a +50°C

SKU: QWCD50-012024-B-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,835.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dispositivo de señalización audiovisual compacto diseñado para aplicaciones industriales en entornos extremos. Integra un altavoz de alta potencia con un globo de luz estroboscópica en un diseño unificado donde la cubierta acústica funciona simultáneamente como elemento luminoso, optimizando el espacio sin comprometer el rendimiento. El sistema ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, con una frecuencia de destello de 60-80 destellos por minuto para una señalización visual efectiva en condiciones críticas. Su gabinete con clasificación IP66 garantiza un sellado hermético contra polvo y agua a alta presión, operando en un rango de temperatura de -50°C a +50°C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria<li style='margin-bottom: 8px;*>Frecuencia de destello: 60-80 por minuto<li style='margin-bottom: 8px;*>Volumen máximo: 123 dB<li style='margin-bottom: 8px;*>Color de LED: Azul</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de temperatura: -50°C a +50°C<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto con cubierta acústica como elemento luminoso</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Dispositivo de señalización audiovisual QWCD50012024BLC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria
Característica 2	Diseño compacto que integra baliza LED azul y sirena en una sola unidad
Característica 3	Sellado IP66 resistente a polvo y chorros de agua a alta presión
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -50°C a +50°C
Característica 5	Volumen máximo de 123 dB para alertas audibles efectivas
Característica 6	Alimentación flexible 12-24 VCD para diversas instalaciones industriales