



Baliza LED con Sirena Electrónica / 120 dB / 24 VCD / IP66 / 5 Patrones de Sonido / Aluminio y Policarbonato

SKU: SDL-WS-24-R Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$7,364.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema SDL integra una baliza de señal LED fija y flasheante con una sirena electrónica en una sola unidad robusta, diseñada para aplicaciones marinas y de industria pesada. Con una salida de sonido máxima de 120 dB y 5 patrones de sonido personalizables —fuego, A-ANG, WA-U de emergencia (Yelp), ambulancia PI-PO (High-Low), fallo de maquinaria (Horn) y alta expansión—, ofrece alertas auditivas potentes y versátiles adaptables a distintos escenarios críticos. Su construcción incluye carcasa de aluminio y lentes de policarbonato, con grado de protección IP66, garantizando durabilidad en entornos adversos de polvo, humedad y vibración. La caja de terminales adjunta simplifica el cableado y la instalación, reduciendo tiempo de puesta en marcha en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Baliza LED con sirena electrónica combinadaSalida de sonido máxima: 120 dBPatrones de sonido: 5 personalizables integrados (fuego, A-ANG, WA-U de emergencia/Yelp, ambulancia PI-PO/High-Low, fallo de maquinaria/Horn, alta expansión)Modos de luz: LED fija y flasheanteVoltaje de operación: 24 VCD (rango amplio)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP66Material de carcasa: AluminioMaterial de lentes: PolicarbonatoColor de baliza LED: RojaRejilla de protección: No incluida (STS316L)Caja de terminales: Incluida para instalación</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad baliza LED con sirena electrónica SDLWS24RCaja de terminales adjunta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta combinada visual y auditiva en una sola unidad
Característica 2	120 dB de salida para entornos ruidosos extremos
Característica 3	5 patrones de sonido configurables para distintas alarmas
Característica 4	Carcasa de aluminio con lentes de policarbonato resistentes
Característica 5	Caja de terminales integrada para instalación simplificada
Característica 6	Operación estable con rango amplio de voltaje 24 VCD