



Combinación de Baliza LED y Sirena Electrónica / 31 Tonos / 123 dB / IP66 / -50°C a +50°C / 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-R-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,833.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El QWCD50 es un señalizador audiovisual combinado diseñado para aplicaciones industriales que requieren alertas sonoras y visuales en un único dispositivo compacto. Su diseño integra la cubierta de la bocina como globo de luz estroboscópica, reduciendo significativamente las dimensiones del equipo sin comprometer el rendimiento. El dispositivo ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo configuración flexible para distintos entornos operativos. Con clasificación IP66, garantiza sellado hermético total contra polvo y proyecciones de agua a presión, siendo apto para instalación en exteriores y ambientes industriales severos. Opera en temperaturas extremas de -50°C a +50°C y alimentación universal 110-220 VCA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 31 tonos pregrabados mediante entrada binaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Volumen máximo 123 dB a 110-220 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP66 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Operación en temperaturas -50°C a +50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia de destello 60-80/minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple estándares RoHS de fabricación ecológica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Tonos: 31 pregrabados<li style='padding: 4px 0;'>Volumen máximo: 123 dB<li style='padding: 4px 0;'>Frecuencia de destello: 60-80/minuto<li style='padding: 4px 0;'>Selección de tonos: Entrada binaria</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Alimentación: 110-220 VCA<li style='padding: 4px 0;'>Protección: IP66<li style='padding: 4px 0;'>Temperatura operativa: -50°C a +50°C<li style='padding: 4px 0;'>Color de luz: Rojo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Señalizador audiovisual QWCD50</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos pregrabados seleccionables por entrada binaria para alertas personalizadas
Característica 2	Diseño compacto integrado que reduce espacio de instalación en equipos
Característica 3	Sellado IP66 para operación en exteriores y ambientes industriales severos
Característica 4	Rango térmico operativo de -50°C a +50°C para climas extremos
Característica 5	Volumen máximo de 123 dB para cobertura audible en áreas amplias
Característica 6	Frecuencia de destello 60-80/minuto para señalización visual efectiva