



Combinación de Baliza LED y Sirena Electrónica / 31 Tonos / 123 dB / IP66 / 12-24 VCD / -50°C a +50°C

SKU: QWCD50-012024-R-LC    Marca: QLIGHT    Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,835.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El señalizador audiovisual combinado integra una sirena electrónica multitonos con un globo de luz LED en un diseño compacto que utiliza la cubierta del altavoz como difusor luminoso, reduciendo significativamente las dimensiones del equipo. Este dispositivo industrial ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo su integración en sistemas de control y automatización para señalización diferenciada según el tipo de evento o alarma. Su frecuencia de destello de 60 a 80 destellos por minuto garantiza una alerta visual efectiva incluso en entornos con alto nivel de ruido ambiental. Con clasificación IP66, el gabinete proporciona sellado completo contra polvo y agua, mientras que su rango de operación de -50°C a +50°C asegura desempeño continuo bajo condiciones climáticas extremas. El equipo cumple con estándares RoHS y EMI/RFI, haciéndolo apto para instalaciones con requerimientos de compatibilidad electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>31 tonos pregrabados seleccionables por entrada binaria</li><li>Volumen máximo de 123 dB</li><li>Frecuencia de destello: 60-80 por minuto</li><li>Protección IP66 contra polvo y agua</li><li>Operación en temperaturas de -50°C a +50°C</li><li>Diseño compacto con cubierta de bocina integrada como difusor luminoso</li><li>Alimentación: 12-24 VCD</li><li>Cumplimiento con estándares RoHS y EMI/RFI</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tonos: 31 pregrabados</li><li>Volumen máximo: 123 dB</li><li>Frecuencia de destello: 60-80 por minuto</li><li>Temperatura de operación: -50°C a +50°C</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Color de baliza: Rojo</li><li>Protección: IP66</li><li>Voltaje de operación: 12-24 VCD</li><li>Diseño compacto con cubierta de bocina integrada</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>RoHS</li><li>EMI/RFI</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 31 tonos seleccionables por entrada binaria para señalización diferenciada |
| Característica 2 | Alerta visual efectiva con 60-80 destellos por minuto                      |
| Característica 3 | Operación confiable en temperaturas extremas de -50°C a +50°C              |
| Característica 4 | Protección IP66 contra polvo y agua en entornos industriales               |
| Característica 5 | Diseño compacto con cubierta de bocina integrada como difusor luminoso     |
| Característica 6 | Cumplimiento con estándares RoHS y EMI/RFI para instalaciones sensibles    |