



Baliza LED con Sirena / Verde / 31 Tonos / 123 dB / IP66 / 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-G-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$7,113.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La combinación audiovisual industrial integra una baliza LED de color verde y una sirena electrónica en un diseño compacto donde la cubierta de la bocina funciona simultáneamente como globo luminoso, optimizando el espacio en instalaciones industriales. El equipo ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, facilitando la configuración de señales acústicas diferenciadas para distintos eventos o zonas de riesgo. Su estructura con grado de protección IP66 asegura una resistencia total al polvo y a chorros de agua, permitiendo su uso continuo en exteriores y entornos hostiles. Diseñado para operar en un rango de temperatura de -50 °C a +50 °C con alimentación universal 110-220 VCA, elimina la dependencia de adaptadores y garantiza compatibilidad eléctrica directa en múltiples regiones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baliza LED de color verde integrada con sirena electrónica31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binariaNivel de presión sonora máximo de 123 dBFrecuencia de destello de 60 a 80 veces por minutoGrado de protección IP66 contra polvo y aguaRango de temperatura de operación de -50 °C a +50 °CAlimentación universal 110-220 VCACumplimiento con normativa RoHS de sustancias peligrosasDiseño compacto que integra globo de luz y bocina en una sola unidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color de baliza: VerdeTonos de sirena: 31 pregrabadosNivel sonoro máximo: 123 dBFrecuencia de destello: 60 a 80 por minutoSelección de tonos: Entrada binaria</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas/Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP66Temperatura de operación: -50 °C a +50 °CAlimentación: 110-220 VCACumplimiento normativo: RoHSDiseño: Compacto integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>No especificado por el fabricante</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección binaria de patrones de alarma para eventos diferenciados
Característica 2	Compatibilidad eléctrica directa sin conversores adicionales
Característica 3	Operación estable en ambientes de -50 °C a +50 °C
Característica 4	Resistencia total al polvo y chorros de agua
Característica 5	Baliza y sirena integradas en diseño compacto
Característica 6	Destello ajustable de 60 a 80 ciclos por minuto