



Combinador Decibel Products para Montaje en Rack 19", 851-869 MHz, 5 Canales, 150 kHz de Sep. a Tx-Tx, 150 Watt, N Hembras.

SKU: DB-8062-F5B Marca: DB SPECTRA Categoría: Combinadores

\$329,709.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 851-869 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Canales: 5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Separación entre Frecuencias: 150 kHz (mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Entrada: 150 W, por Canal <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Compacto para Rack 19' <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N Hembra </div> <!-- Especificaciones de aislamiento --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Aislamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de Tx a Tx: 65 dB (mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de Antena a Tx: 50 dB (mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Inserción: Ver tabla de Pérdida de Inserción <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Retorno de Entrada: 19 dB (mínimo) </div> <!-- Especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (HxWxD): 18' x 19' x 18.25' (Para 5 canales) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -5° a +60° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cavidad de Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del Vástago de Ajuste: Invar <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 47 lbs (21.3 kg) para 5 canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de Envío: 60 lbs (27.2 kg) para 5 canales </div> <!-- Tabla de pérdida de inserción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pérdida de Inserción (Máxima)</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Valores según separación entre canales:</p> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia: 851-869 MHz
Característica 2	5 canales con separación mínima 150 kHz
Característica 3	Potencia de entrada: 150 W por canal
Característica 4	Aislamiento Tx-Tx: 65 dB (mínimo)
Característica 5	Construcción en cobre con conductores de alta conductividad
Característica 6	Diseño compacto para rack 19"