



SKU: CYRIXCT120 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Terminales y Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

combinador inteligente de baterías 12/24 V L20 A está diseñado para aplicaciones en vehículos y embarcaciones que requieren gestión automatizada de múltiples baterías. Su sistema de control por software analiza tendencias de tensión en tiempo real, ejecutando comandos de mantenimiento cuando se confirma un cambio sostenido durante un período determinado, lo que elimina activaciones erráticas por picos transitorios. La arquitectura prioriza la batería de arranque mientras mantiene carga paralela en la batería de servicio, garantizando disponibilidad de energía para el arranque del motor. Incorpora protección térmica con desconexión automática por sobrecalentamiento de contactos y recuperación sin intervención manual, además de la función StartAssist para contingencias eléctricas en operación de campo.

- Características Generales:
 - Autoregulación 12/24 V sin pérdida de tensión significativa
 - Control inteligente con análisis de tendencias de tensión
 - Prioridad a batería de arranque con carga paralela
 - Protección contra sobrecalentamiento con autorecuperación
 - Función StartAssist para emergencias eléctricas
 - Conexión múltiple con pernos largos M6 de 13 mm
 - Desempeño Eléctrico
- Tipo de sistema: Corriente nominal
- Tipo de conexión: Automática sin pérdida significativa
- Lógica de conmutación
- Análisis de tendencias temporales
- Función de emergencia
- Tipo de pernos: M6
- Longitud de pernos: 13 mm
- Capacidad de conexión: Múltiples cables por perno
- Protección térmica: Desactivación por sobrecalentamiento de contacto
- Operación y Gestión
- Prioridad de carga
- Batería de arranque
- Modo de carga secundaria
- Paralela automática
- Aplicaciones típicas: Vehículos y embarcaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autorregulación 12/24 V sin pérdida de tensión significativa
Característica 2	Control inteligente que evita conmutaciones indeseadas por tendencias de tensión
Característica 3	Prioridad a batería de arranque con carga paralela automática
Característica 4	Protección térmica integrada con desactivación y auto-recuperación
Característica 5	Función StartAssist para emergencias eléctricas en campo
Característica 6	Conexión múltiple con pernos largos M6 de 13 mm para cables de alimentación