



Compás Electrónico / Sensor de Rumbo y Giro 9 Ejes / Precisión ±2° / IPX7 / NMEA 2000® / Montaje Mamparo o Mástil

SKU: 000-12607-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$16,978.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El compás electrónico Precision-9 proporciona información precisa de rumbo y tasa de giro mediante una matriz interna de sensores de estado sólido que miden el movimiento y la orientación en nueve ejes. Su arquitectura sin partes móviles elimina el desgaste mecánico y reduce la necesidad de mantenimiento recurrente. El soporte de montaje ajustable permite instalación flexible en mamparo o mástil, incluyendo embarcaciones de acero donde los compás magnéticos convencionales resultan inefectivos. La interfaz NMEA 2000® garantiza interoperabilidad directa con ecosondas, piloto automático y displays multifunción existentes en la red de navegación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Precisión de rumbo ±2° tras calibración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología de sensores de estado sólido 9 ejes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Medición de rumbo, tasa de giro, inclinación y balanceo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje ajustable para mamparo o mástil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación IPX7 para protección contra agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectividad NMEA 2000® para integración de sistemas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tecnología de sensores: Estado sólido 9 ejes
<strong style='opacity: 0.9;*>Precisión de rumbo: ±2° (tras calibración)
<strong style='opacity: 0.9;*>Variables medidas: Rumbo, tasa de giro, inclinación, balanceo
<strong style='opacity: 0.9;*>Protocolo de comunicación: NMEA 2000®</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Clasificación de protección: IPX7
<strong style='opacity: 0.9;*>Opciones de montaje: Mamparo o mástil
<strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad estructural: Buques de acero (montaje en mástil)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compás de precisión Precision-9
Soporte de montaje ajustable
Documentación de instalación y calibración</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de rumbo ±2° tras calibración para navegación confiable
Característica 2	Sensores de estado sólido 9 ejes sin partes móviles desgastables
Característica 3	Mide rumbo, tasa de giro, inclinación y balanceo en una sola unidad
Característica 4	Montaje ajustable para mamparo o mástil en buques de acero
Característica 5	Conectividad NMEA 2000® para integración directa con sistemas de navegación
Característica 6	Clasificación IPX7 para resistencia en ambientes marinos exigentes