



Compuesto sellador / 1 kg / Adhesión metal y plástico / -40°C a 120°C / Secado <3 horas / Sin solventes

SKU: CE-2571    Marca: RAWELT    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$1,815.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Compuesto sellador en presentación de 1 kg diseñado para sellos EYS, especialmente formulado para impedir el paso de gases, vapores o flamas entre instalaciones eléctricas y ambientes a presión atmosférica y temperatura normal. Al aplicarse, el material se expande ligeramente formando un sello hermético que mantiene su integridad frente a condiciones agresivas. Su formulación sin solventes elimina riesgos de emisiones volátiles, permitiendo su uso en espacios confinados y entornos con requisitos de seguridad estrictos. El producto ofrece secado rápido y adherencia confiable en superficies metálicas y plásticas comunes en infraestructura industrial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li>Alta adhesión en superficies metálicas y plásticas</li><li>Resistencia a temperaturas extremas de -40°C a 120°C</li><li>Fácil aplicación con pincel o espátula</li><li>Secado rápido en menos de 3 horas</li><li>Formulación sin solventes para un ambiente seguro</li><li>Resistente a solventes, ácidos, agua y aceites</li><li>Expansión controlada para sello hermético</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Sellado de instalaciones eléctricas en áreas peligrosas</li><li>Prevención del paso de gases, vapores o flamas</li><li>Uso con sellos EYS en infraestructura industrial</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Presentación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Rango térmico</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-40°C a 120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Formulación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sin solventes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Método de aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Pincel o espátula</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Solventes, ácidos, agua, aceites</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Compatibilidad de superficies</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Metales y plásticos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Comportamiento post-aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Expansión ligera</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sella gases, vapores y flamas en instalaciones eléctricas |
| Característica 2 | Expansión controlada para sello hermético duradero        |
| Característica 3 | Compatible con áreas peligrosas y ambientes industriales  |
| Característica 4 | Aplicación versátil con pincel o espátula                 |
| Característica 5 | Resistente a solventes, ácidos, agua y aceites            |
| Característica 6 | Formulación ecológica sin emisiones de solventes          |