



Recubrimiento Zinc en Aerosol / 93% Zinc Puro / 368 gr / Película 76 µ / Acabado Gris Brillante / Protección Anticorrosión

SKU: ZRC-AEROSOL Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$881.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recubrimiento de zinc basado en acrílico diseñado para la protección de metales ferrosos contra la oxidación y corrosión. Forma una película de barrera de 76 micras de espesor que aísla el metal base del medio ambiente, impidiendo la formación y propagación de óxido. Presentación en aerosol de 368 gramos que facilita su aplicación directa sobre piezas galvanizadas por inmersión en caliente sin requerir equipo especializado. Acabado gris brillante con resistencia a condiciones de intemperie, ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y retocado en infraestructura metálica, telecomunicaciones y equipos industriales expuestos a ambientes agresivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento acrílico con contenido de zinc >93% puro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección efectiva contra oxidación y corrosión metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capa de barrera de 76 micras (µ) de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado gris brillante con resistencia a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato aerosol de 368 gramos para aplicación manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado gris brillante con resistencia a intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido de zinc: >93% puro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de recubrimiento: 76 micras (µ)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: anticorrosión y anti-oxidación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminación: gris brillante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Presentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: aerosol<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso neto: 368 gramos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: acrílica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: intemperie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 × Aerosol de recubrimiento zinc 368 gr</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección activa contra oxidación en metales ferrosos
Característica 2	Película barrera de 76 micras aislante del medio ambiente
Característica 3	Aplicación directa sin equipo especializado
Característica 4	Retoque de piezas galvanizadas por inmersión en caliente
Característica 5	Acabado gris brillante con resistencia a intemperie
Característica 6	Recubrimiento acrílico con >93% de zinc puro