



Comunicador celular LTE / red AT&T / bandas LTE 2-4-5-12-13 y WCDMA II-V / bus ECP bidireccional / cifrado AES-256 / Total Connect

SKU: LTE-XA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$5,744.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El LTE-XA es un comunicador celular de la serie LTE-X de Resideo, diseñado para paneles de alarma con bus ECP como la línea VISTA. Se conecta directamente al panel y envía los informes de alarma, robo y estado a la red AlarmNet para su transferencia a la estación central de monitoreo. A través de la plataforma Total Connect permite el control remoto del sistema, notificaciones y el monitoreo de cámaras de video IP compatibles. Opera en la red celular LTE de AT&T y se alimenta directamente del panel, sin requerir fuente de poder externa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Comunica el panel de alarma con AlarmNet para monitoreo y con Total Connect para control remotoOpera en red celular LTE de AT&T, con bandas LTE 2, 4, 5, 12 y 13, y WCDMA II y VSe conecta al bus ECP bidireccional; compatible con paneles Resideo/Honeywell con ECPTotalmente alimentado por el panel, sin necesidad de fuente de poder externaCifrado AES de 256 bits para la transmisión de datosAntenas internas MIMO; programable con herramienta 7720P o el sitio AlarmNet 360Reporta eventos en formato Contact ID y permite carga/descarga de datos del panel<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Red celularLTE (AT&T), bandas 2, 4, 5, 12, 13 + WCDMA II, V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de entrada12 VDC, alimentado vía bus ECP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente25 mA en espera, 250 mA en transmisión</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-20 °C a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de almacenamiento-40 °C a 70 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CifradoAES de 256 bits</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificaciónETL Listed</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunica el panel de alarma con AlarmNet para monitoreo y con Total Connect para control remoto
Característica 2	Opera en red celular LTE de AT&T, con bandas LTE 2, 4, 5, 12 y 13, y WCDMA II y V
Característica 3	Se conecta al bus ECP bidireccional; compatible con paneles Resideo/Honeywell con ECP
Característica 4	Totalmente alimentado por el panel, sin necesidad de fuente de poder externa
Característica 5	Cifrado AES de 256 bits para la transmisión de datos
Característica 6	Antenas internas MIMO; programable con herramienta 7720P o el sitio AlarmNet 360
Característica 7	Reporta eventos en formato Contact ID y permite carga/descarga de datos del panel