



Comunicador celular 4G / bus ECP / GSM-GPRS-EDGE-UMTS-HSPA+ / SIM incluida / AlarmNet y Total Connect / paneles VISTA

SKU: GSMX-4G Marca: HONEYWELL Categoría: Comunicadores

\$3,724.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El GSMX-4G es un comunicador celular digital de Honeywell (2G/3G/4G) diseñado para paneles de intrusión VISTA que cuentan con la interfaz ECP, por ejemplo VISTA-20P, 48LA y 128FBPT; consulta la tabla de compatibilidad del panel específico. Se conecta en paralelo al teclado del panel y transmite los eventos de alarma a la central de monitoreo a través de la red AlarmNet, eliminando la dependencia de la línea telefónica. Incluye tarjeta SIM lista para usarse en las redes Telcel o Movistar, por lo que no requiere contrato adicional con ninguna compañía telefónica. Habilita el control remoto del panel (armado/desarmado total o parcial, teclado virtual, anulación de zonas) desde la aplicación Total Connect; para su monitoreo requiere la receptora Honeywell 7810i-RENT o el software 7810PCAM.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Comunicador celular de banda ancha para paneles VISTA compatibles con ECPSoporta GSM/GPRS, EDGE, UMTS y HSPA+ con selección automática de redSe conecta en paralelo al teclado por la interfaz ECP, sin cableado adicionalSe alimenta directamente del panel, sin batería de respaldo propiaIncluye SIM lista para Telcel o Movistar, sin contrato telefónico adicionalCompatible con Dialer Capture DCID/DCID-EXT para paneles sin reporte ECPReporta a la plataforma AlarmNet y habilita control remoto vía Total Connect<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES4' x 7' x 1.75'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN12 VDC vía bus ECP del panel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE EN ESPERA65 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE DE TRANSMISIÓN380 mA promedio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TRANSCÉPTORGSM/GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CIFRADOAES de 256 bits</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIALER CAPTURECompatible con DCID y DCID-EXT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RECEPTORA / SOFTWARE7810i-RENT o 7810PCAM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador celular de banda ancha para paneles VISTA compatibles con ECP
Característica 2	Soporta GSM/GPRS, EDGE, UMTS y HSPA+ con selección automática de red
Característica 3	Se conecta en paralelo al teclado por la interfaz ECP, sin cableado adicional
Característica 4	Se alimenta directamente del panel, sin batería de respaldo propia
Característica 5	Incluye SIM lista para Telcel o Movistar, sin contrato telefónico adicional
Característica 6	Compatible con Dialer Capture DCID/DCID-EXT para paneles sin reporte ECP
Característica 7	Reporta a la plataforma AlarmNet y habilita control remoto vía Total Connect