



Comunicador de Alarma Dual / LTE 4G Cat1 e IP / Radio ECP / Encriptación AES-256 / Batería de Respaldo 24 h

SKU: LTE-IA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$2,832.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El comunicador de alarma dual LTE 4G e IP está diseñado para integrarse directamente con paneles de seguridad compatibles mediante el bus de comunicación ECP, ofreciendo una ruta principal de reporte por red celular LTE 4G Cat1 con respaldo por IP. Su arquitectura de doble ruta garantiza redundancia en la transmisión de eventos de alarma hacia la estación central de monitoreo, minimizando riesgos de fallo por corte de comunicación. La encryptación AES de 256 bits asegura la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos, mientras que la fuente de poder integrada con batería de respaldo de 6V 3.1Ah proporciona hasta 24 horas de operación en modo standby ante pérdida de energía principal. La gestión remota del dispositivo se realiza a través de la plataforma AlarmNet360, permitiendo actualizaciones de firmware (FOTA) y ajustes de configuración sin intervención física en el sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación dual por red celular LTE 4G Cat1 e IP para redundancia en el reporte de alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Reporte Full Contact ID vía radio ECP con paneles VISTA compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Encryptación AES de 256 bits para el envío seguro de eventos a la estación central<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Actualización de firmware remota (FOTA) y programación vía plataforma AlarmNet360<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de poder integrada con batería de respaldo 6V 3.1Ah, hasta 24 horas de standby<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena interna penta-band con diversidad de recepción y ganancia promedio de 3.8 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles VISTA con radio ECP o mediante entradas de zona universales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Red celular: LTE 4G Cat1<li style='margin-bottom: 10px;'>Respaldo: IP<li style='margin-bottom: 10px;'>Protocolo de reporte: Full Contact ID<li style='margin-bottom: 10px;'>Bus de comunicación: Radio ECP<li style='margin-bottom: 10px;'>Encryptación: AES-256 bits<li style='margin-bottom: 10px;'>Ganancia de antena: 3.8 dBi promedioBandas: Penta-band con diversidad de recepción</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: Fuente de poder integrada<li style='margin-bottom: 10px;'>Batería de respaldo: 6V 3.1Ah<li style='margin-bottom: 10px;'>Autonomía en standby: Hasta 24 horas<li style='margin-bottom: 10px;'>Antena: InternaConexión al panel: En paralelo al teclado vía bus ECP</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Plataforma de gestión: AlarmNet360<li style='margin-bottom: 10px;'>Actualización remota: FOTA (Firmware Over The Air)Compatibilidad: Paneles VISTA con radio ECPModo alternativo: Entradas de zona universales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual por red celular LTE 4G CAT1 e IP para redundancia en el reporte de alarmas
Característica 2	Reporte Full Contact ID vía radio ECP con paneles Honeywell VISTA compatibles
Característica 3	Encriptación AES de 256 bits para el envío seguro de eventos a la estación central
Característica 4	Actualización de firmware remota (FOTA) y programación vía plataforma AlarmNet360
Característica 5	Fuente de poder integrada con batería de respaldo 6V 3.1Ah, hasta 24 horas de standby
Característica 6	Antena interna Penta-Band con diversidad de recepción y ganancia promedio de 3.8 dBi
Característica 7	Compatible con paneles VISTA con radio ECP o mediante entradas de zona universales