



Comunicador de Alarmas / LTE Cat-M1 / Ethernet y Wi-Fi / Paneles VISTA, DSC e Interlogix / Batería 4V 6.5Ah

SKU: LTEM-PA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$3,618.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LTEM-PA es un comunicador modular avanzado que conecta paneles de alarma de intrusión a la red AlarmNet mediante tecnología celular LTE Cat-M1 en red AT&T, con opción de respaldo por Ethernet o Wi-Fi mediante el módulo PROWIFIZW. Reporta eventos de incendio, robo y mensajes de estado a la central de monitoreo vía Internet. Permite la carga y descarga remota de programación en paneles VISTA y control remoto a través de la plataforma Total Connect 2.0. Es compatible con paneles Honeywell Home VISTA-15P/20P/21IP, VISTA-128BPT/250BPT, DSC PowerSeries e Interlogix NetworX. Acepta módulos opcionales como radio celular ProLTE, Wi-Fi/Z-Wave PROWIFIZW y captura de marcador ProDCM. Incluye batería de respaldo de 4V 6.5Ah con vida útil aproximada de 5 años. Certificado bajo UL 1610, UL 1023 y UL 365 para sistemas de alarma de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador celular LTE Cat-M1 en red AT&T<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respaldo de conectividad por Ethernet o Wi-Fi (módulo PROWIFIZW)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reporte de incendio, robo y mensajes de estado a central AlarmNet vía Internet<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles VISTA-15P/20P/21IP, VISTA-128BPT/250BPT, DSC PowerSeries e Interlogix NetworX<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga y descarga de programación del panel VISTA y control remoto vía Total Connect 2.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acepta módulos opcionales: radio celular ProLTE, Wi-Fi/Z-Wave PROWIFIZW y captura de marcador ProDCM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo de 4V 6.5Ah con vida útil aproximada de 5 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL 1610, UL 1023 y UL 365 para sistemas de alarma de intrusión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología celular: LTE Cat-M1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Red: AT&T<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respaldo: Ethernet o Wi-Fi (módulo PROWIFIZW)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma de reporte: AlarmNet vía Internet<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eventos reportables: Incendio, robo, mensajes de estado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto: Total Connect 2.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulos opcionales: ProLTE, PROWIFIZW, ProDCM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo: 4V 6.5Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil de batería: Aproximadamente 5 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL 1610, UL 1023, UL 365</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador LTEM-PA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo 4V 6.5Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador celular LTE Cat-M1 en red AT&T, con respaldo por Ethernet o Wi-Fi (módulo PROWIFIZW)
Característica 2	Reporta incendio, robo y mensajes de estado a la central AlarmNet vía internet
Característica 3	Compatible con VISTA-15P/20P/21IP, VISTA-128BPT/250BPT, DSC PowerSeries e Interlogix NetworX
Característica 4	Permite carga y descarga de programación del panel VISTA y control remoto vía Total Connect 2.0
Característica 5	Acepta módulos opcionales: radio celular PROLTE, Wi-Fi/Z-Wave PROWIFIZW y captura de marcador PRODCM
Característica 6	Incluye batería de respaldo de 4V 6.5AH con vida útil aproximada de 5 años
Característica 7	Certificado UL 1610, UL 1023 y UL 365 para sistemas de alarma de intrusión