



Comunicador de Alarmas IP / Ethernet y Wi-Fi / Compatible VISTA, DSC PowerSeries e Interlogix / Reporte Contact ID / AlarmNet

SKU: IP-COM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$2,793.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El comunicador IP-COM es un dispositivo de transmisión de alarmas por Internet diseñado para paneles de intrusión VISTA, DSC PowerSeries e Interlogix NetworX. Opera exclusivamente sobre IP, sin respaldo celular, enrutando señales de alarma y estatus a la red AlarmNet para su entrega a la central receptora de monitoreo. Soporta conexión Ethernet cableada y admite conectividad Wi-Fi mediante módulo opcional. Es compatible con el formato de reporte Contact ID y permite operaciones básicas de Total Connect 2 en paneles no pertenecientes a Resideo. Resulta adecuado para instalaciones residenciales y comerciales que buscan sustituir o complementar el reporte telefónico tradicional con una vía de comunicación IP confiable y de baja latencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reporta alarmas y mensajes de estatus a la central receptora vía AlarmNet<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión a Internet por cable Ethernet o Wi-Fi con módulo opcional PROWIFI/PROWIFIZW<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión a paneles VISTA por bus ECP o terminales de bus<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paneles DSC PowerSeries PC1616, PC1832 y PC1864 (bus)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paneles Interlogix NetworX NX-4V2, NX-6V2, NX-8E y NX-8V2 (bus + módulo PRODCM)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporta operaciones básicas de Total Connect 2 en paneles no Resideo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Envía reportes en formato Contact ID</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo de reporte: Contact ID<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Red de enrutamiento: AlarmNet<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma remota: Total Connect 2 (operaciones básicas en paneles no Resideo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de comunicación: Internet únicamente (sin respaldo celular)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Conectividad y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión primaria: Ethernet cableada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión inalámbrica: Wi-Fi con módulo opcional PROWIFI/PROWIFIZW<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneles VISTA: conexión ECP o terminales de bus<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneles DSC: PowerSeries PC1616, PC1832, PC1864 (bus)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneles Interlogix: NetworX NX-4V2, NX-6V2, NX-8E, NX-8V2 (bus + módulo PRODCM)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador de alarmas IP-COM</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reporta alarmas y mensajes de estatus a la central receptora vía AlarmNet
Característica 2	Conexión a Internet por cable Ethernet o Wi-Fi con módulo opcional PROWIFI/PROWIFIZW
Característica 3	Se conecta a paneles VISTA por conexión ECP o por terminales de bus
Característica 4	Compatible con paneles DSC PowerSeries PC1616, PC1832 y PC1864 (bus)
Característica 5	Compatible con paneles Interlogix NetworX NX-4V2, NX-6V2, NX-8E y NX-8V2 (bus + módulo PRODCM)
Característica 6	Soporta operaciones básicas de Total Connect 2 en paneles no Resideo
Característica 7	Envía reportes en formato Contact ID