



Comunicador Dual para Panel de Incendio / 4G LTE-M + Ethernet / 4 Entradas Contact-ID / 2 Salidas de Voltaje / UL 864 / CSFM 7300

SKU: MQ03-LTE-M-FIRE Marca: M2M SERVICES Categoría: Accesorios

\$6,418.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicador universal diseñado específicamente para paneles de incendio, integrando conectividad dual 4G LTE-M y Ethernet de forma simultánea. El dispositivo se conecta al panel mediante interfaz Tip/Ring, proporcionando redundancia de comunicación hacia centrales de monitoreo (CMS) exclusivamente por datos, sin dependencia de llamadas telefónicas ni mensajes SMS. Incorpora supervisión activa de vida que reporta en tiempo real eventos de conexión y desconexión, permitiendo conocer el estatus operativo del equipo en todo momento. Cuenta con doble entrada Tip/Ring para asegurar la continuidad de la comunicación desde el panel, además de cuatro entradas Contact-ID y dos salidas de voltaje para expandir las capacidades de integración con sistemas periféricos. Certificado bajo normativas UL 864, UL 1610 y CSFM 7300 para instalaciones que requieren cumplimiento estricto en sistemas de protección contra incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad 4G LTE-M y Ethernet simultánea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supervisión activa de estado en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble entrada Tip/Ring para redundancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicacón dual Ethernet y 4G LTE-M/5G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones UL 864, UL 1610 y CSFM 7300<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 entradas Contact-ID y 2 salidas de voltaje<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicacón 100% por datos (sin llamadas ni SMS)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: 4G LTE-M / 5G<li style='padding: 6px 0;'>• Conectividad: Ethernet + 4G LTE-M simultánea<li style='padding: 6px 0;'>• Protocolo: Contact-ID<li style='padding: 6px 0;'>• Entradas Tip/Ring: 2 (redundancia)<li style='padding: 6px 0;'>• Entradas Contact-ID: 4<li style='padding: 6px 0;'>• Salidas de voltaje: 2<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de comunicacón: 100% datos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Aplicacón: Paneles de incendio<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz de conexión: Tip/Ring<li style='padding: 6px 0;'>• Supervisión: Activa de vida en tiempo real</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• UL 864<li style='padding: 6px 0;'>• UL 1610<li style='padding: 6px 0;'>• CSFM 7300</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual simultánea 4G LTE-M y Ethernet para redundancia total
Característica 2	Supervisión activa de estado en tiempo real con reporte de conexión/desconexión
Característica 3	Doble entrada Tip/Ring para redundancia de comunicacón desde el panel
Característica 4	Comunicacón 100% por datos sin llamadas ni SMS hacia centrales de monitoreo
Característica 5	4 entradas Contact-ID y 2 salidas de voltaje para integracón flexible
Característica 6	Certificaciones UL 864, UL 1610 y CSFM 7300 para cumplimiento normativo