



Comunicador de alarmas por Internet / Serie 7847i / Cifrado AES 256 bits / Compatible AlarmNet y Total Connect / 6 zonas de entrada / Panel universal ECP

SKU: 7847-I    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Comunicadores

\$3,813.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 7847i es un comunicador IP de Honeywell que envía las señales de alarma de un panel de control de intrusión a la red AlarmNet a través de Internet, sustituyendo o respaldando la línea telefónica convencional. Se integra con paneles de control universales de Honeywell mediante el bus ECP o el modo de relé 4204, y habilita los servicios remotos de Honeywell Total Connect para monitoreo y control desde un dispositivo móvil. Se utiliza en instalaciones residenciales y comerciales que requieren un enlace de comunicación de alarmas confiable y cifrado sobre red LAN.

### Características principales

- Envía señales de alarma por Internet a la red AlarmNet de Honeywell
- Cifrado AES de 256 bits con autenticación bidireccional para proteger los datos
- Compatible con paneles Honeywell vía ECP o mediante el modo de relé 4204
- Incluye 6 zonas de entrada configurables para contacto seco o EOLR
- Detecta condiciones de alteración (tamper) mediante sensor integrado en la carcasa
- Habilita los servicios remotos Honeywell Total Connect para control desde app o web
- Se instala mediante conexión Ethernet 10/100 Base-T con detección automática

### Especificaciones técnicas

**Comunicación:** IP vía AlarmNet (Internet)

**Seguridad:** Cifrado AES de 256 bits, autenticación bidireccional

**Zonas de Entrada:** 6, configurables +V / -V / EOLR

**Compatibilidad de Panel:** ECP universal Honeywell / modo relé 4204

**Conexión de Red:** Ethernet 10/100 Base-T, detección automática

**Seguridad Física:** Sensor de alteración (tamper) integrado

**Listados:** ETL, UL 864, UL 1023, UL 985

**Servicios:** Honeywell Total Connect (requiere suscripción)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Envía señales de alarma por Internet a la red AlarmNet de Honeywell                 |
| Característica 2 | Cifrado AES de 256 bits con autenticación bidireccional para proteger los datos     |
| Característica 3 | Compatible con paneles Honeywell vía ECP o mediante el modo de relé 4204            |
| Característica 4 | Incluye 6 zonas de entrada configurables para contacto seco o EOLR                  |
| Característica 5 | Detecta condiciones de alteración (tamper) mediante sensor integrado en la carcasa  |
| Característica 6 | Habilita los servicios remotos Honeywell Total Connect para control desde app o web |
| Característica 7 | Se instala mediante conexión Ethernet 10/100 Base-T con detección automática        |