



Comunicador Telefónico Digital Universal / Líneas Duales PSTN / 2,040 Puntos Reportables / USB / Certificado UL/FM

SKU: UDACT-2 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$20,149.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UDACT-2 es un comunicador telefónico digital universal (DACT) diseñado para paneles de control de alarma contra incendio y para el anunciador de red NCA-2. Transmite el estado del sistema —alarmas por zona, fallos, supervisión, pérdida de energía de CA, batería baja y otros eventos— a receptores de estación central listados por UL a través de la red telefónica pública conmutada (PSTN). Cuando se utiliza junto con el NCA-2, reporta el estado de todos los paneles conectados en la red NOTI-FIRE-NET. Incorpora líneas telefónicas duales con detección de voltaje de línea, reloj en tiempo real y protección avanzada contra transitorios eléctricos. Su programación se realiza mediante puerto USB con VeriFire Tools v6.60 o superior, facilitando la configuración y mantenimiento en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión del estado del sistema a estación central vía PSTN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para formatos ADEMCO Contact ID, 4+2 Standard y SIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Programable con VeriFire Tools v6.60 o superior mediante puerto USB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 2,040 puntos reportables con NFS-3030, NFS2-3030 y NCA-2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Reloj en tiempo real y amplía protección contra transitorios<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL/ULC S635, FM Approved y CSFM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: hasta 2,040 puntos reportables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos: ADEMCO Contact ID, 4+2 Standard, SIA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red: PSTN dual con detección de voltaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reporte de alarmas, fallos, supervisión, pérdida de CA, batería baja<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad con red NOTI-FIRE-NET vía NCA-2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto de programación: USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software: VeriFire Tools v6.60 o superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reloj en tiempo real integrado<li style='padding: 6px 0;'>Protección avanzada contra transitorios eléctricos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UL/ULC S635</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>FM Approved<li style='padding: 6px 0;'>CSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión dual PSTN con detección de voltaje de línea para redundancia
Característica 2	Compatibilidad con formatos ADEMCO Contact ID, 4+2 y SIA para integración flexible
Característica 3	Programación directa vía USB con VeriFire Tools v6.60 o superior
Característica 4	Reporte de hasta 2,040 puntos con paneles NFS-3030, NFS2-3030 y NCA-2
Característica 5	Reloj en tiempo real con protección avanzada contra transitorios eléctricos
Característica 6	Certificación UL/ULC S635, FM Approved y CSFM para cumplimiento normativo