



Comunicador WiFi para Alerta Sísmica / 2.4 GHz / 802.11 b/g/n / 2 Salidas de Contacto Seco / 12 VCD

SKU: YAS-WIFI Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$2,402.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este comunicador WiFi especializado permite la integración de sistemas de alerta sísmica en infraestructuras de seguridad existentes. La configuración se realiza mediante una aplicación móvil intuitiva disponible para plataformas iOS y Android, que guía al usuario final a través de cada paso del proceso de vinculación y parametrización. El dispositivo incorpora dos salidas de contacto seco independientes —Alert1 y Alert2— con funciones diferenciadas: la primera responde a señales oficiales de alerta sísmica emitidas por SASMEX, mientras que la segunda ejecuta pruebas de verificación del enlace de comunicación. La arquitectura de red opera en la banda de 2.4 GHz con soporte para los estándares 802.11 b/g/n, implementando mecanismos de cifrado WPA y WPA2 para proteger la integridad de las transmisiones críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Aplicación móvil intuitiva para configuración remota en iOS y AndroidDos salidas de contacto seco: Alert1 (alerta sísmica SASMEX) y Alert2 (prueba de enlace)Compatibilidad WiFi 802.11 b/g/n en banda de 2.4 GHzCifrado de seguridad WPA y WPA2 con canales optimizados 1, 6 y 11Velocidad de transferencia de datos de hasta 130 Mb/sAlimentación recomendada de 12 VCD a 0.3 amperes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Estándar: IEEE 802.11 b/g/n</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Banda: 2.4 GHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Velocidad: Hasta 130 Mb/s</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Canales: 1, 6, 11</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Seguridad Inalámbrica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Cifrado: WPA, WPA2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Protocolos: Estándar de la industria</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Salidas y Control</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Salidas: 2 contactos secos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Alert1: Activación de alerta sísmica SASMEX</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Alert2: Prueba de activación del comunicador</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Voltaje recomendado: 12 VCD</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Consumo: 0.3 A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Software y Gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Aplicación: Configuración paso a paso</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Plataformas: iOS, Android</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aplicación intuitiva para iOS y Android
Característica 2	Dos salidas de contacto seco programables
Característica 3	Cifrado WPA y WPA2 para conexión segura
Característica 4	Velocidad de transferencia hasta 130 Mb/s
Característica 5	Canales optimizados 1, 6 y 11
Característica 6	Configuración guiada paso a paso