



Conducto Flexible Antideflagrante / Acero Trenzado / Diámetro 25 mm / Longitud 1 m (3.28 ft) / IP68 / Rosca 3/4

SKU: DS-2XE2601-1(CS) Marca: HIKVISION Categoría: Antiexplosión

\$811.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conducto flexible antideflagrante diseñado para la protección de cables en instalaciones industriales con atmósferas potencialmente explosivas. Fabricado en acero trenzado de alta resistencia con diámetro de 25 mm y longitud de 1 m (3.28 ft), proporciona protección mecánica superior mientras mantiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a configuraciones de cableado complejas. Su certificación IP68 garantiza la estanqueidad completa ante polvo y agua, incluso en condiciones de inmersión prolongada. El rango térmico extendido de -40°C a +80°C (-40°F a 176°F) permite su despliegue en entornos climáticamente adversos sin degradación del desempeño. La rosca 3/4 estandarizada facilita la conexión directa a equipos con certificación Ex, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales y reduciendo puntos de fallo potenciales en la instalación.

• Características Generales

- Dimensiones: 25 mm x 1000 mm (0.98' x 39.37')
- Material: Alambre de acero trenzado de alta resistencia
- Temperatura de operación: -40°C a +80°C (-40°F a 176°F)
- Protección IP68 para ambientes extremos

• Protección IP68 para ambientes extremos

Desempeño

- Físicas / Eléctricas
- Diámetro: 25 mm (0.98')
- Longitud: 1000 mm (39.37')
- Material: Acero trenzado
- Rosca: 3/4"
- Peso: 0.8 kg

Contenido del Paquete

- 1 x Conducto flexible antideflagrante DS-2XE26011(CS)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antideflagrante para entornos con riesgo de explosión
Característica 2	Acero trenzado de alta resistencia mecánica
Característica 3	Operación continua de -40°C a +80°C (-40°F a 176°F)
Característica 4	IP68 para inmersión total en ambientes extremos
Característica 5	Peso reducido de 0.8 kg facilita instalación y manejo
Característica 6	Rosca 3/4 para integración directa en dispositivos certificados