



Conector Aislado a Tope / 14-16 AWG / 27A / PVC / Paquete 25 Piezas

SKU: AE-205-62 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$17.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector aislado a tope diseñado para empalmes eléctricos seguros en instalaciones residenciales y comerciales. Fabricado con aislante de policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad que garantiza resistencia a altas temperaturas y corrosión. Compatible con conductores sólidos y trenzados de calibres 14 a 16 AWG, soportando corrientes máximas de 27 amperios. Su diseño de instalación por crimpado tipo pata de cabra permite conexiones firmes y reproducibles en sistemas de distribución eléctrica. Las dimensiones compactas de 25.5 x 15 mm con diámetro exterior de 4.6 mm facilitan su uso en espacios de conducción reducidos.

Características Generales

- Tipo: Conector aislado a tope (butt splice)
- Color del aislante: Azul
- Rango de calibre: 14 - 16 AWG
- Corriente máxima: 27A
- Material aislante: Policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad
- Dimensiones: 25.5 x 15 mm
- Diámetro exterior: 4.6 mm
- Tolerancia dimensional: ±1~3 cm
- Cantidad por paquete: 25 piezas
- Compatibilidad de cable: Sólido y trenzado
- Herramienta de crimpado: Tipo pata de cabra

Físicas y Mecánicas

- Material aislante: PVC de alta calidad
- Dimensiones: 25.5 x 15 mm
- Diámetro exterior: 4.6 mm
- Tolerancia: ±1~3 cm
- Color: Azul

Contenido del Paquete

- 25 x Conectores aislados a tope (azules)

Aplicaciones y Recomendaciones

Aplicaciones y Recomendaciones

Conexiones eléctricas en sistemas de distribución, instalaciones residenciales y comerciales, empalmes seguros en circuitos eléctricos.

Recomendaciones de uso: Utilizar herramienta de crimpado adecuada tipo pata de cabra. Verificar calibre del cable antes de instalar. Evitar exponer a temperaturas extremas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante de PVC resistente a altas temperaturas y corrosión
Característica 2	Capacidad de 27A para conexiones de alta corriente
Característica 3	Compatible con cable sólido y trenzado 14-16 AWG
Característica 4	Instalación rápida con herramienta de crimpado pata de cabra
Característica 5	Dimensiones compactas 25.5 x 15 mm para espacios reducidos
Característica 6	Paquete de 25 piezas para proyectos de mantenimiento eléctrico